

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uysl-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137528.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	10 245,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55994K04
Kod producenta	55994K04
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	3840x2160
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 55994K04

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
Minimalne oświetlenie
Czas naświetlania

1/1.8" Progresywny CMOS
3840 × 2160
Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
1 s do 1/100 000 s

Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
2.8 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	3.3 m do ∞
Głębokość ostrości	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m,
2.8 mm	Identyfikacja 8 m
Zakres DORI	Białe światło, IR
2.8 mm	Do 40 m
Rodzaj światła wspomagającego	Tak
Zasięg światła wspomagającego	850 nm
Inteligentne światło wspomagające	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
Długość fali IR	itd.
Protokoły sieciowe	Do 6 kanałów
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługiwane interfejsy	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Obsługa użytkowników	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,
Zabezpieczenia	watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ø74.4 mm × 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)