

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uysrb4mm-p-138293.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SRB(4mm)

Cena	2 568,14 zł
Numer katalogowy	63491
Kod producenta	DS-2CD2087G3-LI2UY/SRB(4mm)
Wandaloodporność	Nie
Widoczność w nocy	40
WDR	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Pro
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Pobór mocy	18
Termowizja	Nie
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	93°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/1.8
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	18
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C

Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Czułość przetwornika	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	8MPX
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SRB(4mm)

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SRB(4mm)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 93.3°, Pionowo 47.2°, Diagonalnie 114.2°
4 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	
Głębina ostrości	
4 mm	3.8 m do ∞
Zakres DORI	
4 mm	
Rodzaj światła wspomagającego	Wykrywanie 109 m, Obserwacja 43 m, Rozpoznanie 21 m,
Zasięg światła wspomagającego	Identyfikacja 10 m
Inteligentne światło wspomagające	Białe światło, IR
Długość fali IR	Do 40 m
Protokoły sieciowe	Tak
	850 nm
	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
	itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,
	watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog

Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)
Wymiary	Ø74.4 mm x 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)