

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-liy-28mm-pl-p-134354.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LIY 2.8mm PL

Cena	2 446,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55992
Kod producenta	DS-2CD2087G3-LIY 2.8mm PL
Kod EAN	6936422132880
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Nie
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Nie
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840x2160
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LIY 2.8mm PL

Model: DS-2CD2087G3-LIY 2.8mm PL

Kluczowe cechy kamer Hikvision ColorVu 3.0:

- **HikAI-ISP:** Inteligentny procesor obrazu poprawiający jasność, redukujący szумы i eliminujący rozmycia ruchu.

- **Technologia AcuSense 3.0:** Wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia do precyzyjnego rozróżniania ludzi i pojazdów, minimalizując liczbę fałszywych alarmów.
- **Hikvision Audio 2.0:** Wbudowany głośnik o wysokiej mocy z inteligentnym wzmocnieniem zapewnia szerokie pokrycie dźwiękiem, umożliwiając skuteczną komunikację.
- **Odporność na korozję:** Trwała obudowa zapewnia długotrwałą ochronę w różnych warunkach atmosferycznych.
- Kamery **Hikvision ColorVu 3.0** to idealne rozwiązanie do monitoringu domów, firm oraz przestrzeni publicznych, gdzie kluczowe jest uzyskanie pełnokolorowego obrazu przez całą dobę.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
2.8 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	
Głębina ostrości	
2.8 mm	3.3 m do ∞
Zakres DORI	
2.8 mm	
Rodzaj światła wspomagającego	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Zasięg światła wspomagającego	Białe światło, IR
Inteligentne światło wspomagające	Do 40 m
Długość fali IR	Tak
Protokoły sieciowe	850 nm
	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
N/A	N/A
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ø74.4 mm × 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)