

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2126g2-i-28mm-c-p-128059.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2126G2-I (2.8mm) (C)

Cena	1 242,60 zł
Numer katalogowy	29920
Kod producenta	DS-2CD2126G2-I
Kod EAN	6931847120184
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
WDR	Nie
Wyjście video	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Nie
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Nie
Audio	Tak
Wandaloodporność	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2126G2-I (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2126G2-I

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw : **2.8 mm**
- Kąt widzenia **107°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- Zasilanie DC12V , **POE 57V**
- Stopień ochrony **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67 oraz odporności ochrony mechanicznej IK10. Kamera HikVision DS-2CD2126G2-I korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent: Hikvision,
- Rozdzielczość: **2MP** (Max. 1920 × 1080 @ 25kl/s),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: **0.002 Lux** @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: **30m**,
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C.
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**,
- Wymiary: Ø121.4 × 92.2 mm,
- Waga: 550 g,