

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2127g2-28mm-c-p-128331.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2127G2 (2.8mm) (C)

Cena	1 505,97 zł
Numer katalogowy	31116
Kod producenta	DS-2CD2127G2 (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847120078
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	60
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	107°
Wandaloodporność	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2127G2 (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2127G2 (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS , **2 MPx**
- Kompresja **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **107°**
- Slot karty microSD : max. 256GB
- Kolorowy obraz 24/7
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3a
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2127G2 z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik urządzenie pozwala na uzyskanie kolorowego obrazu 24/7. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 8MP (Max. 25kl/s@3840 × 2160),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 60m,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 6W, PoE 7W
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: Ø 105 mm × 290 mm,
- Waga: 1270 g,