

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u-28mm-pl-p-137405.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2143G2-LIS2U 2.8mm PL

Cena	1 248,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66166
Kod producenta	DS-2CD2143G2-LIS2U 2.8mm PL

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2143G2-LIS2U 2.8mm PL

Model: DS-2CD2143G2-LIS2U 2.8mm PL

Przeznaczenie

Stałopozycyjna kamera kopułkowa Acusense Smart Hybrid Light 4 MP przeznaczona jest do profesjonalnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazu i zaawansowana analiza video. Dzięki technologii Acusense umożliwia precyzyjną klasyfikację alarmów wywoływanych przez ludzi i pojazdy, co podnosi skuteczność systemu bezpieczeństwa. Kamera doskonale sprawdza się w obiektach komercyjnych, przemysłowych, parkingach i miejscach publicznych, zapewniając ciągły monitoring w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.); 0 luksów z oświetlaczem
Czas otwarcia migawki	Od 1/3 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Zakres regulacji położenia kamery	Obrót: 0°-355°, pochylenie: 0°-75°, rotacja: 0°-355°
Obiektyw	Stałoogniskowy 2,8 mm lub 4 mm (opcjonalnie)
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	F1.6, stała
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,4 m – ∞; 4 mm: 1,5 m – ∞
Pole widzenia (2,8 mm)	Poziome: 104°, pionowe: 57°, przekątne: 122°
Pole widzenia (4 mm)	Poziome: 84°, pionowe: 45°, przekątne: 100°
DORI (2,8 mm)	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
DORI (4 mm)	D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Oświetlacz	Podczerwień i światło białe, zasięg do 30 m, długość fali 850 nm, funkcja Smart Supplement Light
Strumień główny	25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) przy 50 Hz; 30 kl./s przy 60 Hz
Podstrumień	25/30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) – obsługa zależna od konfiguracji
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264

Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy / główny / wysoki
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego i podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Audio (-2U)	Kompresja: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC Częstotliwość próbkowania: 8/16/32/48 kHz Redukcja szumów: Tak
Sieć	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, IPv4/IPv6, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Protokoły ONVIF / API	ONVIF (Profil S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasła, szyfrowanie HTTPS, filtr IP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE, logi bezpieczeństwa
Klienci	VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR, szyfrowanie kart SD i detekcja stanu nośnika
Obsługa przeglądarek	IE 11 (plug-in), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Funkcje obrazu	Przełączanie dzień/noc (auto, harmonogram), WDR 120 dB, SNR ≥52 dB, BLC, HLC, 3D DNR, 8 masek prywatności
Interfejsy	Ethernet RJ-45 10M/100M, audio in/out (terminal 2-pin), gniazdo microSD do 512 GB, 1 wejście/1 wyjście alarmowe, przycisk reset
Zdarzenia	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki; powiązanie z FTP/NAS/e-mail itp.
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, wtargnięcie (rozpoznawanie człowieka i pojazdu)
Zasilanie	12 VDC ±25% (0,6 A, maks. 7,2 W), PoE IEEE 802.3af (klasa 3, maks. 8,5 W)
Materiał obudowy	Stop aluminium (podstawa i pokrywa)
Wymiary kamery	Ø121,5 × 97,6 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	Ok. 600 g (z opakowaniem 830 g)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Język interfejsu	Polski
Funkcje dodatkowe	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Certyfikaty EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 50130-4 itd.), RCM, IC, KC
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD, BIS, LOA
Zgodność środowiskowa	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)