

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2146g2-isu-28mm-c-p-128074.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2-ISU (2.8mm) (C)

Numer katalogowy	29982
Kod producenta	DS-2CD2146G2-ISU (2.8mm) (C)
Kod EAN	6941264083818
Wejścia/wyjścia audio	tak
Strefy prywatności	Nie
Zamiennik	311324127
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	103°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Nie
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30

Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2-ISU (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2146G2-ISU (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS
- Kompresja **H.265+** / **H.265** / H.264+ / H.264 / **MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@4MPX** (2688 × 1520)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw : **2.8 mm**
- Kąt widzenia **103°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wejście / wyjście audio 1/1**
- **Wejście / wyjście alarmowe 1/1**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- Zasilanie DC12V , **POE 57V**
- Stopień ochrony **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67 oraz odporności ochrony mechanicznej IK10. Kamera HikVision DS-2CD2146G2-ISU korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent: Hikvision,
- Rozdzielczość: **4MP** (Max. 2688 × 1520 @ 25kl/s),
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Czułość: **0.003 Lux** @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wejście / wyjście audio 1/1**
- **Wejście / wyjście alarmowe 1/1**
- Oświetlacz: **30m**,
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C.
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**,
- Wymiary: Ø121.4 × 92.2 mm,
- Waga: 550 g,

