

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2-su-28mm-c-p-128332.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2147G2-SU (2.8mm) (C)

Cena	1 873,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31117
Kod producenta	DS-2CD2147G2-SU (2.8mm) (C)
Kod EAN	6941264088899
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2147G2-SU (2.8mm) (C)

Oferujemy nowoczesną kamerę IP Hikvision DS-2CD2147G2-SU, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz niezawodność w monitoringu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, kamera ta jest idealnym rozwiązaniem do ochrony Twojego domu lub firmy.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision

- Wysoka rozdzielczość 4MP, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu.
- Technologia AcuSense, która minimalizuje fałszywe alarmy.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.
- Wysoka klasa szczelności IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- Obiektyw 2.8 mm z szerokim kątem widzenia 112°, idealny do monitorowania dużych obszarów.

Cechy techniczne

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: 4MP (maks. 25kl/s @ 2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- wbudowany mikrofon
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 112°
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Slot karty SD: max. do 256GB
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12VDC/PoE
- Pobór mocy: DC 5W, PoE 6,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 121.4 mm × 100.1 mm
- Waga: 580 g