

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2h-lisu2.8mmefblack-p-131895.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm)/eF/Black

Cena	1 897,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46690
Kod producenta	DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm)/eF/BLACK
Kod EAN	6942160440040
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zamiennik	311331460
Kolor obudowy	Czarny
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy	30
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm) / eF / Black

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD2147G2H-LISU. Ta zaawansowana kamera zapewnia nie tylko doskonały obraz, ale także szereg funkcji, które zwiększą Twoje poczucie bezpieczeństwa. Idealna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, sprawdzi się w każdym otoczeniu.

Korzyści z użytkowania kamery HIKVISION

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP, co zapewnia szczegółowy obraz.
- Technologia Smart Hybrid Light umożliwia doskonałe widzenie w nocy.
- Wbudowany mikrofon gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) pozwala na użytkowanie w różnych warunkach.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2147G2H-LISU

Efektywna rozdzielczość kamery:	4 MP
Certyfikacja środowiskowa:	RoHS REACH WEEE
Wbudowane funkcje:	Automatyczna regulacja wzmocnienia, cyfrowa redukcja szumów, balans bieli, cyfrowy szeroki zakres dynamiki, wykrywanie przecięcia linii
Pole widzenia:	FOV w poziomie 104,0°, FOV w pionie 54,4°, FOV po przekątnej 126,7°
Ogniskowa:	2,8 mm
Typ czujnika obrazu:	CMOS
Stopień ochrony:	IP67
Napięcie wejściowe:	12V DC
Najdłuższy czas otwarcia migawki:	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona:	f/1
Maksymalna liczba klatek na sekundę:	30 fps
Maksymalna temperatura pracy:	60°C
Minimalna temperatura pracy:	-30°C
Odległość widzenia w nocy:	30 m
Typ noktowizora:	Podczerwień / kolor
Wilgotność robocza:	0.95
Zdalne zarządzanie:	Tak
Typ przechowywania:	Karta pamięci
Formaty wideo:	H.264 / H.265
Waga:	525 g