

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g3-lis2uy-28mm-black-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138149.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2147G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	7 930,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55998K04
Kod producenta	DS-2CD2147G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL
Pobór prądu	9
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Pobór mocy	9
Wbudowany obiektyw	Tak
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa odporności	IK10

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	111°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2147G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2147G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2167G3-LIS2UY
Numer SAP	311331436
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 355°
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 93.3°, Pionowo 47.2°, Diagonalnie 114.2°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.8 m do ∞
Zakres DORI	Wykrywanie 109 m, Obserwacja 43 m, Rozpoznanie 21 m, Identyfikacja 10 m
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m,

Rodzaj światła wspomagającego
Zasięg światła wspomagającego
Inteligentne światło wspomagające
Długość fali IR
Protokoły sieciowe

Liczba jednoczesnych podglądów na żywo
Obsługiwane interfejsy
Obsługa użytkowników
Zabezpieczenia

Obsługiwane aplikacje
Obsługiwane przeglądarki
Ustawienia obrazu
Tryb dzień/noc
Zaawansowane przetwarzanie obrazu
Stabilizacja obrazu
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)
Interfejs sieciowy
Obsługa kart pamięci
Wbudowany mikrofon
Przycisk reset
Zdarzenia alarmowe
Wodoodporność i pyłoszczelność
Materiał obudowy
Zasilanie
Warunki pracy
Wymiary
Waga

Identyfikacja 8 m
Białe światło, IR
Do 30 m
Tak
850 nm
TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
itd.
Do 6 kanałów
ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,
watermark itd.
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Chrome, Firefox, Edge
Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
EIS
130 dB
1 x RJ45 10/100 Mbit/s
microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Tak
Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
IP67, IK10
Aluminiowa podstawa i pokrywa
12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)
-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)
Ø121.5 mm x 97.6 mm
600 g (bez opakowania), 825 g (z opakowaniem)