

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-lis2u-28mm-black-pl-p-123999.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2163G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL

Cena	1 418,27 zł
Numer katalogowy	63346
Kod producenta	DS-2CD2163G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wandaloodporność	Tak
Widoczność w nocy	30 m
WDR	Tak
Rozdzielczość	3200x1800
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	105°
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.4
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	9.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	6MPX

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2163G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL

- Model: DS-2CD2163G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.4
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3200x1800
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 9.5 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 105°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa