

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2166g2-i-28mm-c-p-128317.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2166G2-I (2.8mm) (C)

Cena	1 563,12 zł
Numer katalogowy	31074
Kod producenta	DS-2CD2166G2-I (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847120702
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wyjście wideo	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	105°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2166G2-I (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2166G2-I (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@6MPX** (3200 × 1800)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw : **2.8 mm**
- Kąt widzenia **105°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- Zasilanie DC12V , **POE 57V**
- Stopień ochrony **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67 oraz odporności ochrony mechanicznej IK10. Kamera HikVision DS-2CD2166G2-I korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent: Hikvision,
- Materiał: Metal
- Rozdzielczość: **25kl/s@6MPX** (3200 × 1800)
- Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Czułość: **0.003 Lux** @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: **30m**,
- Kąt widzenia: **105°**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C.
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**,
- Wymiary: Ø121.4 × 92.2 mm,
- Waga: 550 g,