

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2183g2-lis2u-2.8mm-black-pl-p-137797.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63348BW1
Kod producenta	DS-2CD2183G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Kolor obudowy	Czarny
Rodzaj przetwornika	CMOS
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	108°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2183G2-LIS2U 2.8mm BLACK PL

Najważniejsze cechy

- 8 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót: 0°–355°, pochylenie: 0°–75°, rotacja: 0°–355°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 2,8 mm
Ogniskowa / pole widzenia	2,8 mm: 108° (H), 59° (V), 127° (D)
Mocowanie	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,7 m – ∞
DORI	
2,8 mm	D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, l: 8 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 fps (3840×2160); 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 20 fps (3840×2160); 30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50 Hz / 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Obsługiwany w niektórych ustawieniach Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy / główny / wysoki
Typ H.265	Profil główny
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region (główny + podrzędny)
Przycinanie celu	Tak
Audio	
Kompresja	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Bitrate	64 Kb/s – 320 Kb/s (zależnie od kodeka)
Częstotliwość próbkowania	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator / operator / użytkownik)

Zabezpieczenia	Szyfrowanie HTTPS, TLS 1.1–1.3, uwierzytelnianie, filtr IP, dziennik audytu
Klienci	VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart pamięci, detekcja stanu
Przeglądarka	IE 11 (plugin), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Obraz	Tak
Przełączanie parametrów	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Tryb dzień/noc	Tryb obracania
Ustawienia obrazu	120 dB
WDR	≥ 52 dB
SNR	BLC, HLC, 3D DNR
Poprawa jakości	8 programowalnych masek
Maska prywatności	
Interfejs	1 × RJ-45 10/100 Mb/s
Ethernet	Wbudowany mikrofon (-2U: podwójny mikrofon matrycowy; -S: wej./wyj. liniowe)
Audio	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
	-S: 1 wejście, 1 wyjście (12 VDC, 30 mA max)
	Tak
Slot na kartę	Wykrywanie ruchu, sabotaż obrazu, wyjątek
Alarm	FTP/NAS/karta, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie, alarm
Reset	
Zdarzenia	Przekroczenie linii, wtargnięcie, rozpoznanie człowieka/pojazdu
Zdarzenia podstawowe	
Powiązania	
Funkcje AI	
Zabezpieczenie perymetryczne	
Ogólne	12 VDC ± 25% lub PoE (IEEE 802.3af, klasa 3); pobór 7,8–10 W
Zasilanie	Stop aluminium (podstawa i pokrywa)
Materiał	Ø121,5 mm × 97,6 mm
Wymiary	150 × 150 × 141 mm
Wymiary opakowania	600 g (bez opak.), 840 g (z opak.)
Waga	-30 °C – +60 °C, wilg. ≤ 95% (bez kondensacji)
Warunki pracy	Polski
Język	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Funkcje ogólne	
Certyfikaty i normy	CE-EMC (EN 55032, EN 50130-4 itd.), RCM, IC, KC
EMC	CB, CE-LVD, BIS, LOA
Bezpieczeństwo	CE-RoHS, WEEE, REACH
Środowisko	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Ochrona	