

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2186g2-i-28mm-c-p-128076.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2-I (2.8mm) (C)

Cena	1 878,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29988
Kod producenta	DS-2CD2186G2-I (2.8mm) (C)
Kod EAN	6941264088875
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zamiennik	311315411
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	111°
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2-I (2.8mm) (C)

Odkryj nowy wymiar monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2186G2-I. To urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię z wysoką jakością obrazu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla Twojego bezpieczeństwa. Zainwestuj w niezawodność i funkcjonalność, które spełnią Twoje oczekiwania.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8MP, co pozwala na dokładne monitorowanie przestrzeni.
- Technologia Deep Learning umożliwia precyzyjne klasyfikowanie ludzi i pojazdów.
- Wydajność w słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter.
- Możliwość zasilania PoE, co ułatwia instalację i zmniejsza ilość kabli.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne z klasą szczelności IP67 oraz odpornością IK10.

Specyfikacja techniczna:

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: 8MP (Max. 3840 × 2160 @ 25kl/s)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czulość: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: 30m
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Zasilanie: 12VDC/PoE
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø121.4 × 92.2 mm
- Waga: 800 g

Wybierz kamerę Hikvision DS-2CD2186G2-I i zapewnij sobie i swoim bliskim spokój oraz bezpieczeństwo, które zasługujecie.