

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2186g2-ims-28mm-p-137337.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm

Cena	2 079,91 zł
Numer katalogowy	52942
Kod producenta	DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm
Kod EAN	6942160472256
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Pobór mocy	10
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Pobór prądu	10
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-10 °C do 40 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Kolor: 0,003 Lux @ (F1.6, AGC ON), czarno-biały: 0 luksów dla IR
Wbudowany obiektyw	Tak

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	108°
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wandaloodporność	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Seria	Pro
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm

Model: DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm

Najważniejsze cechy:

- Kamera sieciowa kopułkowa 2 MP AcuSense
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Bezpośredni podgląd na żywo HD z wyjściem HDMI
- Wytrzymała konstrukcja z w pełni metalowymi materiałami
- Wandaloodporność (IK10)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s - 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót 0-355°, pochylenie 0-75°, rotacja 0-355°
Ogniskowa	2.8 mm
Pole widzenia	H: 108°, V: 58°, D: 133°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
Przystona	F1.6
Typ przestony	Stała
Mocowanie	M12
DORI 2.8 mm	D: 97 m, O: 38 m, R: 19 m, I: 9 m
Oświetlacz	IR
Zasięg IR	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (4K/3K/1520p/1080p/720p)
Strumień główny 60 Hz	24 fps (4K), 30 fps (pozostałe)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)

Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p/720p/480p/360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p/720p/480p/360p)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline, Main, High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak
ROI	1 obszar
Typ Audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Próbkowanie audio	8/16/32/44.1/48 kHz
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16-64/32-192/8-320 Kb/s
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, IGMP, 802.1X, IPv4/IPv6, QoS, SNMP, SFTP, SRTP, WebSocket
Użytkownicy	Do 32
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, watermark, filtr IP, TLS 1.1-1.3, RTSP przez HTTPS, log audytu
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR, szyfrowanie i detekcja stanu karty
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	IE11 (wtyczka), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
SNR	≥ 52 dB
WDR	120 dB
Maska prywatności	4 strefy
Ustawienia obrazu	Korytarz, WB, jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, wzmacnienie
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Audio wej./wyj.	1× in, 1× out (3.3 Vpp, 4.7 KΩ / 100 Ω)
Alarm	1 wejście / 1 wyjście (12 VDC 30 mA)
Wyjście wideo	HDMI typu D (720p/1080p, HDMI 1.4)
Slot microSD	Do 512 GB
Reset	Tak
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Zdarzenia	Ruch AI, sabotaż, wyjątek
Smart Event	Zmiana sceny
Deep Learning – twarz	Tak
Deep Learning – perymetria	Linia, intruz, wejście, wyjście (człowiek/pojazd)
Zasilanie	12 VDC 0.7 A (max 8.4 W), PoE 802.3af (max 10 W)
Materiał	Metal
Wymiary	Ø119 × 90 mm
Waga	440 g
Waga z opakowaniem	720 g
Temp. przechowywania	-10°C do 40°C
Temp. pracy	-10°C do 40°C
Wilgotność	≤95%
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding, flash log
Język GUI	Polski
EMC	EN 55032, EN 61000-3-2/-3-3, EN 50130-4
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IK10