

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2186g2h-isu-28mm-ef-pl-p-135466.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL

Cena	2 030,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60535
Kod producenta	DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL
Kod EAN	6936422132347
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Tak
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Zamiennik	311330973
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Widoczność w nocy	30

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL

Model: DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@8MPX** (3840 × 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw : **2.8 mm**
- Kąt widzenia **111°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wejście / wyjście audio 1/1**
- **Wejście / wyjście alarmowe 1/1**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- Zasilanie DC12V , **POE** 802.3af
- Stopień ochrony **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67 oraz odporności ochrony mechanicznej IK10. Kamera HikVision DS-2CD2186G2H-ISU 2.8mm EF PL korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent: Hikvision,
- Rozdzielczość: **8MP** (Max. 3840 × 2160 @ 25kl/s)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: **0.003 Lux** @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: **30m**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wejście / wyjście audio 1/1**
- **Wejście / wyjście alarmowe 1/1**
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Zasilanie 12VDC/PoE
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**
- Wymiary: Ø121.4 × 92.2 mm,
- Waga: 590 g,