

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g3-lis2uy-28mm-black-pl-p-134365.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cena                            | <b>2 775,60 zł</b>                            |
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>                             |
| Numer katalogowy                | <b>56003</b>                                  |
| Kod producenta                  | <b>DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm<br/>BLACK PL</b> |
| Kod EAN                         | <b>6936422132859</b>                          |
| Rozdzielczość kamery            | <b>8MPX (4K)</b>                              |
| Ogniskowa obiektywu             | <b>2.8 mm</b>                                 |
| Obsługa WiFi                    | <b>Nie</b>                                    |
| Audio                           | <b>Tak</b>                                    |
| Obiektyw                        | <b>Stały</b>                                  |
| Wbudowany głośnik               | <b>Nie</b>                                    |
| Typ oświetlacza                 | <b>Diody podczerwień (IR)</b>                 |
| Wbudowane wejście/wyjście audio | <b>Nie</b>                                    |
| Kolor obudowy                   | <b>Czarny</b>                                 |
| Rozdzielczość                   | <b>3840x2160</b>                              |
| Detekcja ruchu                  | <b>Tak</b>                                    |
| Obsługa kart pamięci            | <b>Tak</b>                                    |
| Typ obudowy                     | <b>Kopułkowa</b>                              |
| Wbudowany mikrofon              | <b>Tak</b>                                    |
| Seria                           | <b>Pro ColorVu 3.0</b>                        |
| Zoom optyczny (PTZ)             | <b>nie dotyczy</b>                            |

### Opis produktu

### Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

---

## Specyfikacja techniczna

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | DS-2CD2187G3-LIS2UY                                                   |
| Numer SAP                              | 311331438                                                             |
| Przetwornik obrazu                     | 1/1.8" Progresywny CMOS                                               |
| Maksymalna rozdzielczość               | 3840 × 2160                                                           |
| Minimalne oświetlenie                  | Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem              |
| Czas naświetlania                      | 1 s do 1/100 000 s                                                    |
| Tryb dzień/noc                         | Filtr IR                                                              |
| Regulacja kąta                         | Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 355°           |
| Typ obiektywu                          | Stałoogniskowy, 2.8 mm                                                |
| Ogniskowa i pole widzenia              | Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°                     |
| Mocowanie obiektywu                    | M16                                                                   |
| Typ przysłony                          | Stała                                                                 |
| Przysłona                              | F1.0                                                                  |
| Głębina ostrości                       | 3.3 m do ∞                                                            |
| Zakres DORI                            | Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m |
| Rodzaj światła wspomagającego          | Białe światło, IR                                                     |
| Zasięg światła wspomagającego          | Do 30 m                                                               |
| Inteligentne światło wspomagające      | Tak                                                                   |
| Długość fali IR                        | 850 nm                                                                |
| Protokoły sieciowe                     | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.        |
| Liczba jednoczesnych podglądów na żywo | Do 6 kanałów                                                          |
| Obsługiwane interfejsy                 | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP                                               |
| Obsługa użytkowników                   | Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień                               |
| Zabezpieczenia                         | Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd. |
| Obsługiwane aplikacje                  | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                   |
| Obsługiwane przeglądarki               | Chrome, Firefox, Edge                                                 |
| Ustawienia obrazu                      | Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli      |
| Tryb dzień/noc                         | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram                                         |
| Zaawansowane przetwarzanie obrazu      | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog                           |
| Stabilizacja obrazu                    | EIS                                                                   |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR)        | 130 dB                                                                |
| Interfejs sieciowy                     | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s                                                |
| Obsługa kart pamięci                   | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                                 |
| Wbudowany mikrofon                     | Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)                                    |
| Przycisk reset                         | Tak                                                                   |
| Zdarzenia alarmowe                     | Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki                  |
| Wodoodporność i pyłoszczelność         | IP67, IK10                                                            |
| Materiał obudowy                       | Aluminiowa podstawa i pokrywa                                         |
| Zasilanie                              | 12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3af)                                    |
| Warunki pracy                          | -30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)                     |
| Wymiary                                | Ø121.5 mm × 97.6 mm                                                   |
| Waga                                   | 600 g (bez opakowania), 825 g (z opakowaniem)                         |