

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g3-lis2uy-28mm-black-pl-p-137795.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56003BW1
Kod producenta	DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL
Seria	Pro ColorVu 3.0
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	IK10
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Czułość przetwornika	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	108.8°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	10
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	10

Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2187G3-LIS2UY 2.8mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2187G3-LIS2UY
Numer SAP	311331438
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 355°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.3 m do ∞
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów

Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67, IK10
Materiał obudowy	Aluminiowa podstawa i pokrywa
Zasilanie	12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)
Wymiary	Ø121.5 mm × 97.6 mm
Waga	600 g (bez opakowania), 825 g (z opakowaniem)