

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g3-lis2uy-4mm-pl-p-137796.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G3-LIS2UY 4mm PL

Cena	2 645,16 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56004BW1
Kod producenta	DS-2CD2187G3-LIS2UY 4mm PL
Pobór prądu	10
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	10
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Ogniskowa obiektywu	4 mm
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC

	WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	93.3°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2187G3-LIS2UY 4mm PL

Model: DS-2CD2187G3-LIS2UY 4mm PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2187G3-LIS2UY
Numer SAP	311331439
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 355°
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 93.3°, Pionowo 47.2°, Diagonalnie 114.2°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.8 m do ∞
Zakres DORI	Wykrywanie 109 m, Obserwacja 43 m, Rozpoznanie 21 m, Identyfikacja 10 m
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X,

Obsługiwane aplikacje	watermark itd.
Obsługiwane przeglądarki	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Ustawienia obrazu	Chrome, Firefox, Edge
Tryb dzień/noc	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Stabilizacja obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	EIS
Interfejs sieciowy	130 dB
Obsługa kart pamięci	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Wbudowany mikrofon	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Przycisk reset	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Zdarzenia alarmowe	Tak
Wodoodporność i pyłoszczelność	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Materiał obudowy	IP67, IK10
Zasilanie	Aluminiowa podstawa i pokrywa
Warunki pracy	12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)
Wymiary	-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)
Waga	Ø121.5 mm x 97.6 mm
	600 g (bez opakowania), 825 g (z opakowaniem)