

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li-28mm-pl-p-136004.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI 2.8mm PL

Cena	1 201,61 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63351
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI 2.8mm PL
Kod EAN	6936422131487
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI 2.8mm PL

Model: DS-2CD2343G2-LI 2.8mm PL

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4 MP:** Wysokiej jakości obrazowanie z maksymalną rozdzielczością 2688 × 1520.
- **Technologia Acusense:** Skupia się na klasyfikacji ludzi i pojazdów z wykorzystaniem głębokiego uczenia.
- **Inteligentne światło hybrydowe:** Integruje podświetlenie IR i białe, oferując 4 tryby doświetlenia.
- **Technologia WDR 120 dB:** Doskonałe obrazowanie przy silnym podświetleniu.
- **Efektywna kompresja H.265+:** Zmniejsza zużycie pasma i przestrzeni dyskowej bez utraty jakości obrazu.
- **Odporność na wodę i kurz:** Klasa ochrony IP67, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2343G2-LI(2.8mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Funkcje poprawiające obraz
Maski prywatności
INTERFEJSY
Interfejs Ethernet
Przechowywanie

Przycisk Reset
ZDARZENIA
Zdarzenia podstawowe
Inteligentne zdarzenia

Połączenia alarmowe
INFORMACJE OGÓLNE
Ochrona
Pobór mocy
Materiał
Wymiary

Waga
Warunki przechowywania
Warunki eksploatacji
Język
Funkcje dodatkowe
Bezpieczeństwo
Środowisko
Ochrona

BLC, HLC, 3D DNR
8 programowalnych masek

1 port Ethernet RJ45 10M/100M
Wbudowane gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB
Tak

Detekcja ruchu, Alarm sabotażu wideo
Detekcja przekroczenia wirtualnej linii, Detekcja wtargnięcia intruza
FTP/NAS, Powiadomienia, Nagrywanie, Wysyłanie e-maili

IP67
12VDC $\pm$ 25%, 0.58A, maks. 7W, PoE: 9W
Metal
Ø127.3 x 96.3 mm (produkt), 150 x 150 x 141 mm (opakowanie)
515g (netto), 755g (z opakowaniem)
Temperatura: -30°C do 60°C, Wilgotność: 95% max
Temperatura: -30°C do 60°C, Wilgotność: 95% max
33 języki
Lustrzane odbicie, Heartbeat, resetowanie hasła przez e-mail
EMC, CE-EMC, IEC 62368-1
CE-RoHS, ZSEE, RoHS
IP67: IEC 60529-2013