

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137510.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	4 779,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63351K04
Kod producenta	63351K04
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 63351K04

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4 MP:** Wysokiej jakości obrazowanie z maksymalną rozdzielczością 2688 × 1520.
- **Technologia Acusense:** Skupia się na klasyfikacji ludzi i pojazdów z wykorzystaniem głębokiego uczenia.
- **Inteligentne światło hybrydowe:** Integruje podświetlenie IR i białe, oferując 4 tryby doświetlenia.
- **Technologia WDR 120 dB:** Doskonałe obrazowanie przy silnym podświetleniu.
- **Efektywna kompresja H.265+:** Zmniejsza zużycie pasma i przestrzeni dyskowej bez utraty jakości obrazu.
- **Odporność na wodę i kurz:** Klasa ochrony IP67, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2343G2-LI(2.8mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
KAMERA	
Przetwornik	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688x1520 px
Czułość	Kolor: 0.005 luksa @ (F1.6, AGC włączony)
	Czarno-biały: 0 luksów (z włączonym doświetlaczem)
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający podczerwień (ICR)
Regulacja	Panoramowanie: 0° do 360°
	Pochylenie: 0° do 75°
	Obrót: 0° do 360°
OBIEKTYW	
Typ Obiektwu	Stałooogniskowy
Ogniskowa	2.8 mm
Pole widzenia	W poziomie: 104°
	W pionie: 57°
	Po przekątnej: 122°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Maksymalna przysłona	F1.6
Minimalna odległość ostrzenia	1.4m
DORI	
Odległości DORI	Detekcja: 63 m
	Obserwacja: 25 m
	Rozpoznanie: 12 m
	Identyfikacja: 6 m
DOŚWIETLACZ	
Typ światła uzupełniającego	IR (podczerwień), LED (światło białe)
Zasięg doświetlania	Do 30 m
Inteligentne doświetlanie	Tak
Długość fali podczerwieni	850 nm
WIDEO	
Strumień główny	50Hz: 25kl/s (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
	60Hz: 30kl/s (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Drugi strumień	50Hz: 25kl/s (1280x720, 640x480, 640x360)
	60Hz: 30kl/s (1280x720, 640x480, 640x360)
Trzeci strumień	50Hz: 10kl/s (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
	60Hz: 10kl/s (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Drugi strumień: H.265/H.264/MJPEG
	Trzeci strumień: H.265/H.264
Szybkość transmisji wideo	32 kb/s do 8 Mb/s
Profile	H.264 - Profil bazowy, profil główny, profil wysoki
	H.265 - Główny profil
Kontrola szybkości transmisji	CBR (stała), VBR (zmienna)
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Regiony zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Funkcja Cropping	Tak
SIEĆ	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profile S/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik / Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Cyberbezpieczeństwo	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2, WSSE
Sieciowa pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Przeglądarki internetowe	IE 11 (wtyczka), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
OBRAZ	
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Przełącznik Dzień/Noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	≥ 52 dB
Funkcje poprawiające obraz	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych masek

INTERFEJSY

Interfejs Ethernet

Przechowywanie

Przycisk Reset

ZDARZENIA

Zdarzenia podstawowe

Inteligentne zdarzenia

Połączenia alarmowe

INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona

Pobór mocy

Materiał

Wymiary

Waga

Warunki przechowywania

Warunki eksploatacji

Język

Funkcje dodatkowe

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona

1 port Ethernet RJ45 10M/100M

Wbudowane gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB

Tak

Detekcja ruchu, Alarm sabotażu wideo

Detekcja przekroczenia wirtualnej linii, Detekcja wtargnięcia intruza

FTP/NAS, Powiadomienia, Nagrywanie, Wysyłanie e-maili

IP67

12VDC $\pm$ 25%, 0.58A, maks. 7W, PoE: 9W

Metal

Ø127.3 x 96.3 mm (produkt), 150 x 150 x 141 mm (opakowanie)

515g (netto), 755g (z opakowaniem)

Temperatura: -30°C do 60°C, Wilgotność: 95% max

Temperatura: -30°C do 60°C, Wilgotność: 95% max

33 języki

Lustrzane odbicie, Heartbeat, resetowanie hasła przez e-mail

EMC, CE-EMC, IEC 62368-1

CE-RoHS, ZSEE, RoHS

IP67: IEC 60529-2013