

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li28mm-p-113919.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

Cena	1 201,61 zł
Numer katalogowy	50187
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160462509
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość	2688x1520
Wyjście wideo	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie

Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI to idealne rozwiązanie dla osób szukających niezawodnego systemu monitoringu. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 oraz przetwornikowi o wielkości 1/2.9", zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wśród jej kluczowych cech znajduje się:

- Widoczność w nocy do 30 m, co pozwala na monitorowanie obiektów w ciemnościach.
- Ogniskowa obiektywu 2.8 mm, co umożliwia szeroki kąt widzenia.
- Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni, które poprawiają jakość obrazu w nocy.
- WDR, czyli szeroki zakres dynamiki, który pomaga w uzyskaniu lepszego obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Czułość przetwornika: Kolor 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem, co zapewnia wysoką jakość obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
- Klasa szczelności IP67 oraz klasa odporności IK10, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne i uszkodzenia.
- Detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
- Interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) dla stabilnego połączenia.

Kamera ma również wbudowane audio, co umożliwia rejestrowanie dźwięku. Jej obudowa jest kopułkowa, co zapewnia estetyczny wygląd oraz łatwość w montażu.

Dzięki tym funkcjom, kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI(2.8mm) stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego systemu monitoringu.