

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li2u\(2.8mm\)\(BLACK\)-pl-p-134057.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li2u(2.8mm)(BLACK)-pl-p-134057.html)

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL

Cena	1 313,42 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54686
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL
Kod EAN	6936422130312
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Pro
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	IK10
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Czułość przetwornika	kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Wielkość przetwornika	1/3"
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	104°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie

Obsługa WiFi	Nie
Pobór prądu	9
Obsługa kart pamięci	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	9
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Widoczność w nocy	30
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość	2688x1520
Obiektów	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i niezawodność. Z jej zaawansowanymi funkcjami oraz wysoką jakością obrazu, będziesz mógł cieszyć się pełnym podglądem swojego otoczenia w każdej chwili.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP, co pozwala na dokładne uchwycenie detali.
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe zapewniające doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Technologia Acusense, która klasyfikuje alarmy wywołane przez ludzi i pojazdy, zwiększając efektywność monitoringu.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP67, idealna do użytku zewnętrznego.
- Wbudowany podwójny mikrofon, który zapewnia wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym.

Specyfikacja techniczna:

Model	DS-2CD2343G2-LI2U 2.8mm BLACK
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa @ (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2,8 lub 4 mm opcjonalnie
Ogniskowa i FOV 2.8 mm	2,8 mm, HFOV 104°, VFOV 57°, DFOV 122°
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Typ przesłony	Stała
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+
Waga	Około 515 g (1,1 lb)
Wymiary	Ø127,3 mm × 96,3 mm (Ø5,0" × 3,8")
Klasa szczelności	IP67

Wybierz kamerę IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U i zapewnij sobie spokój oraz bezpieczeństwo, które zasługujesz!

