

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li2u28mmblack-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137229.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	5 226,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54686K04
Kod producenta	54686K04
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54686K04

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kamera sieciowa Acusense Smart Hybrid Light 4 MP
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2343G2-LI2U 2.8mm BLACK
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa @ (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 lub 4 mm opcjonalnie
Ogniskowa i FOV 2.8 mm	2,8 mm, HFOV 104°, VFOV 57°, DFOV 122°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości 2.8 mm	1,4 m do ∞
DORI 2.8 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Uwaga - trzeci strumień	Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach.
Kompresja wideo - główny	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+

Kompresja wideo – podstrumień	H.265 / H.264 / MJPEG
Kompresja wideo – trzeci	H.265 / H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
SVC (skalowalne kodowanie)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Przycinanie celu	Tak
Audio – kompresja	-2U: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Audio – bitrate	-2U: 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) / 32-160 Kb/s (MP2L2) / 8-320 Kb/s (MP3) / 16-64 Kb/s (AAC-LC)
Audio – częstotliwość próbkowania	-2U: 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Filtrowanie szumów	-2U: Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API / ONVIF	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy / host	Do 32 użytkowników; administrator / operator / użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, skomplikowane hasło, HTTPS, filtr IP, dziennik audytu, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS (podstawowe i skrótowe), TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla ONVIF iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klient	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart pamięci i detekcja stanu (z kartą Hikvision)
Pamięć sieciowa	IE 11 (podgląd na żywo z plug-in)
Przeglądarka – plug-in	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przeglądarka – bez plug-in	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Usługi lokalne	Tak
Przełączanie parametrów obrazu	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Przełącznik dzień/noc	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Ustawienia obrazu	120 dB
WDR	≥ 52 dB
SNR	BLC, HLC, 3D DNR
Poprawa jakości obrazu	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Maska prywatności	1 × RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny
Interfejs Ethernet	-2U: Podwójny mikrofon matrycowy
Wbudowany mikrofon	Wbudowane gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Slot na kartę pamięci	Tak
Reset	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Zdarzenia podstawowe	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Powiązanie zdarzeń	Zabezpieczenie perymetryczne: przekroczenie linii, wtargnięcie; obsługa alarmu dla określonych typów celów (człowiek i pojazd)
Funkcja Deep Learning	12 VDC ± 25%, 0,58 A, maks. 7 W, wtyczka Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Zasilanie DC	IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9 W
PoE	Metal
Materiał obudowy	Ø127,3 mm × 96,3 mm (Ø5,0" × 3,8")
Wymiary	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,5" × 5,5")
Wymiary opakowania	Okolo 515 g (1,1 lb)
Waga	Okolo 755 g (1,7 lb)
Waga z opakowaniem	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Warunki pracy	Polski
Język	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Funkcje ogólne	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM: AS/NZS CISPR 32 2015; IC: ICES-003 Issue 7; KC: KN32:2015, KN35:2015
EMC	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017, BIS: IS 13252 (Część 1):2010/IEC
Bezpieczeństwo	

Środowisko

Klasa szczelności

60950-1:2005, LOA: IEC/EN 60950-1
CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, REACH:
Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
IP67: IEC 60529-2013