

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li2u/sl-28mm-pl-p-137344.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Cena	1 313,42 zł
Numer katalogowy	55687
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI2U/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422131326
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Seria	Pro
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.9"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	12
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12

Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	101°
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2343G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Przeznaczenie

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- AcuSense: Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 lx (F1.6, AGC Wł.); 0 lx z oświetlaczem
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Ustawienie kamery	Obrót 0°–360° · Pochylenie 0°–75° · Rotacja 0°–360°
Obiektyw (opcje)	Stałoogniskowy: 2,8 mm
FOV 2,8 mm	101° (poziomo) · 57° (pionowo) · 118° (przekątna)
Mocowanie	M12
Prześlona	Stała, F1.6
Głębka ostrości	2,8 mm: 1,3 m – ∞
DORI 2,8 mm	D: 61 m · O: 24 m · R: 12 m · I: 6 m
Oświetlacz	IR + światło białe · zasięg do 30 m · 850 nm · Smart Supplement Light
Strumień główny (50 Hz)	25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) · 60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50/60 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) — obsługiwany w niektórych ustawieniach
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ · Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG · Trzeci: H.265/H.264 (warunkowo)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Profile wideo	H.264: Baseline/Main/High · H.265: Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC / ROI	SVC (H.264/H.265) · 1 stały ROI (główny i podstrumień)
Przycinanie celu	Tak
Audio – kodeki	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio – bitrate	64 Kb/s (G.711) · 16 Kb/s (G.722.1/G.726) · 32–192 Kb/s (MP2L2) · 8–320 Kb/s (MP3) · 16–64 Kb/s (AAC-LC)

Audio – próbkowanie	8/16/32/48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Mikrofon / głośnik	Podwójny mikrofon matrycowy · 1 wbudowany głośnik, max 2 W, 110 dB @ 10 cm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profil S/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, HTTPS, filtr IP, log audytu, auth basic/“skrótowe” dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i auth skrótoe dla ONVIF
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; z kartą Hikvision: szyfrowanie karty i detekcja stanu
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ · Usługi lokalne: Chrome/Firefox/Edge 80+, Safari 13+
Ustawienia obrazu	Przełączanie profili · Tryb korytarzowy · Dzień/noc: dzień/noc/auto/harmonogram
WDR / SNR	120 dB · ≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych wielokątnych
Interfejs	1× RJ-45 10/100M (auto) · slot microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB · Reset: tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki
Powiązania	FTP/NAS/karta, powiadomienia do centrum, e-mail, nagrywanie, snapshot, ostrzeżenie dźwiękowe, miganie stroboskopu
Deep Learning	Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Migające światło	Modele SRB: czerwone/niebieskie · inne: białe
Zasilanie	12 VDC $\pm 25\%$, 1 A, max 12 W (wtyk Ø5,5 mm) · PoE IEEE 802.3at kl. 4, max 16 W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø127,3 × 96,3 mm (Ø5" × 3,8")
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm (5,9" × 5,5" × 5,5")
Waga	~590 g (z opakowaniem ~820 g)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C · RH $\leq 95\%$ (bez kond.)
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C · RH $\leq 95\%$ (bez kond.)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Certyfikaty EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM; ICES-003 (Wyd. 7); KC KN32/KN35
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017; LOA IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE; WEEE 2012/19/UE; REACH (WE 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)