

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2h-is2u/sl\(2.8mm-p-133295.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2h-is2u/sl(2.8mm-p-133295.html)

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Cena                                  | <b>1 432,68 zł</b>                       |
| Numer katalogowy                      | <b>52577</b>                             |
| Kod producenta                        | <b>DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)</b>      |
| Kod EAN                               | <b>6942160482521</b>                     |
| Klasa szczelności                     | <b>IP67</b>                              |
| Audio                                 | <b>Tak</b>                               |
| Kolor obudowy                         | <b>Biały</b>                             |
| Kąt widzenia                          | <b>100°</b>                              |
| Wielkość przetwornika                 | <b>1/3"</b>                              |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>3</b>                                 |
| Typ kamery                            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>             |
| Wbudowany mikrofon                    | <b>Tak</b>                               |
| Ogniskowa obiektywu                   | <b>2.8 mm</b>                            |
| Typ oświetlacza                       | <b>Diody podczerwień (IR)</b>            |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>                               |
| Zoom optyczny (PTZ)                   | <b>nie dotyczy</b>                       |
| Strefy prywatności                    | <b>Tak</b>                               |
| Obsługa WiFi                          | <b>Nie</b>                               |
| Obsługa kart pamięci                  | <b>Tak</b>                               |
| Czułość przetwornika                  | <b>Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b> |
| Wbudowany obiektyw                    | <b>Tak</b>                               |
| Typ obudowy                           | <b>Kopułkowa</b>                         |
| Rozdzielczość kamery                  | <b>4MPX (2K)</b>                         |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>                             |
| Widoczność w nocy                     | <b>30</b>                                |
| WDR                                   | <b>Tak</b>                               |
| Rozdzielczość                         | <b>2688x1520</b>                         |
| Wbudowany głośnik                     | <b>Nie</b>                               |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | <b>Tak</b>                               |
| Temperatura pracy                     | <b>-30 °C do 60 °C</b>                   |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>                               |
| Wbudowane wejście/wyjście audio       | <b>Nie</b>                               |

---

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Detekcja ruchu     | <b>Tak</b>              |
| Onvif              | <b>Tak</b>              |
| Interfejs sieciowy | <b>RJ45(10/100Mbps)</b> |

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Model: DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)

#### Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie o rozdzielczości 4 MP;
- Wyraźne obrazowanie w warunkach silnego podświetlenia dzięki technologii WDR o 120 dB;
- Efektywna technologia kompresji H.265+;
- Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów na podstawie uczenia głębokiego;
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej dwukierunkowej audio;
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy w celu ostrzeżenia intruzów;
- Wsparcie dla pamięci wewnętrznej do 512 GB (slot na kartę SD);
- Odporność na wodę i kurz (IP67);
- Dostępne interfejsy audio i alarmowe.

#### Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.