

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2h-is2u/sl\(2.8mm\)-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138110.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2h-is2u/sl(2.8mm)-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138110.html)



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	5 703,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52577K04
Kod producenta	DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Czułość przetwornika	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	100°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie o rozdzielczości 4 MP;
- Wyraźne obrazowanie w warunkach silnego podświetlenia dzięki technologii WDR o 120 dB;
- Efektywna technologia kompresji H.265+;
- Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów na podstawie uczenia głębokiego;
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej dwukierunkowej audio;
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy w celu ostrzeżenia intruzów;
- Wsparcie dla pamięci wewnętrznej do 512 GB (slot na kartę SD);
- Odporność na wodę i kurz (IP67);
- Dostępne interfejsy audio i alarmowe.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.