

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2h-iu28mmefblack-pl-p-135551.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Cena	1 494,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60638
Kod producenta	DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF)/BLACK PL
Kod EAN	6936422131913
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Rozdzielczość kamery	3MPX
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Model: DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF)/BLACK PL

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość:** 4 MP dla wysokiej jakości obrazu.
- **Wydajność w słabym oświetleniu:** Technologia powered-by-DarkFighter zapewnia doskonałe widzenie nocne.
- **WDR:** Technologia 120 dB Wide Dynamic Range zapewnia wyraźny obraz w warunkach silnego podświetlenia.
- **Kompresja:** Efektywna technologia kompresji H.265+ oszczędza przestrzeń na dysku.
- **Klasyfikacja obiektów:** Zaawansowane uczenie głębokie koncentruje się na klasyfikacji ludzi i pojazdów.
- **Mikrofon:** Wbudowany mikrofon umożliwia monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym.
- **Odporność:** Klasa szczelności IP67 chroni przed wodą i kurzem.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.