

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2p-isusl28mmc-p-130011.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP HikVision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena	1 550,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38058
Kod producenta	DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847178949
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	12
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, Websockets
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość	3440x1440
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0,003 Lux @ (F1.6, AGC ON), czarno-biały: 0 luksów dla IR
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2MPX + 2MPX)
Kąt widzenia	180°
Wielkość przetwornika	2x 1/2.5"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm+2.8mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	12
Detekcja ruchu	Tak
Zamiennik	311331019

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Odkryj nowy wymiar monitorowania dzięki kamerze IP HikVision DS-2CD2346G2P-ISU/SL. Ta zaawansowana kamera łączy wysoką jakość obrazu z innowacyjnymi funkcjami, które zapewnią Ci bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom zarówno użytkowników domowych, jak i profesjonalnych systemów monitoringu.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 4MPx zapewnia znakomitą jakość obrazu.
- Funkcje AI umożliwiają inteligentne monitorowanie i klasyfikację obiektów.
- Oświetlacz IR o zasięgu do 30 m umożliwia nocne nagrywanie w wysokiej jakości.
- Obsługa PoE ułatwia instalację i zmniejsza liczbę potrzebnych kabli.
- Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 3040×1368 @ 25/24 kl/s
- Interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Ilość pikseli: 4 Mpx
- Czułość: 0.003lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- Obiektyw: 2x 2.8mm @ F1.6
- Obsługa panoramicznego widoku (180°)
- Oświetlacz: 2x diody smart IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- Live Guard - aktywne odstraszenie światłem i dźwiękiem
- Powered-by-DarkFighter - praca przy słabym oświetleniu
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Waga: 1.7600 kg
- Klasa szczelności: IP67 (IEC 60529-2013)
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- Materiał: Korpus metalowy

Kamera HikVision DS-2CD2346G2P-ISU/SL to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezawodnego systemu

monitoringu. Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, zyskujesz spokój umysłu oraz pewność, że Twoje otoczenie jest bezpieczne.