

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g3-izs2uysl284mm-p-137408.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm)

Cena	1 548,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66425
Kod producenta	DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm) BLACK

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm)

Model: DS-2CD2346G3-IZS2UY/SL(2.8/4mm)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa (F1,6, AGC Wł.); czarno-biały: 0 luksów z IR
Czas otwarcia migawki	1 s – 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Regulacja położenia kamery	Obrót: 0°–360°, pochylenie: 0°–75°, rotacja: 0°–360°
Obiektyw	Stałoogniskowy, 2.8 mm lub 4 mm (opcjonalnie)
Mocowanie obiektywu	Ø14
Przysłona	F1.6, stała
Głębokość ostrości	2.8 mm: 1,1 m–∞; 4 mm: 1,3 m–∞
Pole widzenia (2.8 mm)	Poziome: 99,3°, pionowe: 54,8°, przekątne: 120,2°
Pole widzenia (4 mm)	Poziome: 80°, pionowe: 44,1°, przekątne: 94°
DORI (2.8 mm)	D: 66,6 m; O: 26,4 m; R: 13,3 m; I: 6,7 m
DORI (4 mm)	D: 79,2 m; O: 31,4 m; R: 15,8 m; I: 7,9 m
Oświetlacz	IR, zasięg do 30 m, długość fali 850 nm, Smart Supplement Light
Strumień główny	25 kl./s (50 Hz) / 30 kl./s (60 Hz) dla 2688×1520, 1920×1080, 1280×720
Podstrumień	25/30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) – niektóre ustawienia
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	Kompresja: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC Dźwięk mono Bitrate: 8–320 Kb/s Próbki: 8/16/32/48 kHz Filtrowanie szumów: Tak

Sieć	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, IPv4/IPv6, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, PPPoE
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Protokoły / API	ONVIF (profil S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Szyfrowanie HTTPS, filtr IP, uwierzytelnianie TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE, logi bezpieczeństwa
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR, szyfrowanie i wykrywanie stanu kart SD
Kompatybilne aplikacje	VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	IE 11 (plug-in), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Obraz	Tryb korytarzowy, regulacja saturacji, kontrastu, jasności, ostrości, balansu bieli WDR 130 dB, SNR $\geq$ 52 dB, BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	4 programowalne strefy
Interfejsy	Ethernet RJ-45 10/100M, microSD do 512 GB, audio in/out, alarm in/out, reset
Mikrofon/Głośnik	2 mikrofony, głośnik 2 W (105 dB @10 cm)
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Zdarzenia	Wykrywanie ruchu, sabotaż, wyjątki, dźwięk, światło stroboskopowe
Funkcje inteligentne	Detekcja twarzy, przekroczenie linii, intruz, analiza perymetryczna (człowiek/pojazd)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 1,34 A (max. 16 W); PoE IEEE 802.3at, klasa 4 (max. 18 W)
Materiał obudowy	Całkowicie metalowa
Wymiary kamery	Ø138,3 × 115,4 mm
Wymiary opakowania	170 × 170 × 160 mm
Waga	780 g (z opakowaniem 1210 g)
Warunki pracy i przechowywania	-30°C – 60°C, wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Języki	33 języki, w tym polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski
Światło ostrzegawcze	SRB: czerwono-niebieskie, SL: białe
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, anti-banding, licznik pikseli
Certyfikaty EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2/3 itd.)
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Zgodność środowiskowa	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67 (IEC 60529:2013)