

Dane aktualne na dzień: 11-12-2025 09:01

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2-lu28mmcblack-p-128327.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)(BLACK)

Cena	1 923,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31098
Kod producenta	DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)(BLACK)
Kod EAN	6941264095149
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Wyjście wideo	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Wandaloodporność	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	3MPX
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zamiennik	311331462
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)(BLACK)

Przedstawiamy kamerę IP Hikvision DS-2CD2347G2-LU, która łączy w sobie nowoczesną technologię z wysoką jakością obrazu. Idealna do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i otoczenia zewnętrznego, ta kamera zapewnia niezawodność i funkcjonalność w każdych warunkach.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 4 MP umożliwia uzyskanie szczegółowego obrazu.
- Technologia AcuSense skutecznie filtruje fałszywe alarmy, zwiększając bezpieczeństwo.
- Możliwość zasilania PoE ułatwia instalację i zmniejsza ilość kabli.
- Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność kamery.

Specyfikacja techniczna

- Model: DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)(BLACK)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2688 × 1520
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: 25kl/s @ 4MPX
- Obiektyw: 2,8 mm
- Kąt widzenia: 112°
- Maksymalny zasięg reflektora IR: 40 m
- Kolorowy obraz 24/7
- Stopień ochrony: IP67
- Zasilanie: DC12V, POE 57V
- Pobór mocy: DC 6,6W, PoE 7,6W
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Wymiary: Ø 138.3 mm × 125.2 mm
- Waga: 1.070 kg