

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-li4mmef-p-131404.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LI(4mm)(eF)

Cena	1 872,45 zł
Numer katalogowy	45206
Kod producenta	DS-2CD2347G2H-LI(4mm)(eF)
Kod EAN	6942160415949
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zamiennik	311331463
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LI(4mm)(eF)

Model: DS-2CD2347G2H-LI(4mm)(eF)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 1/1.8" Progressive Scan CMOS , **4 MP**
- Rozdzielczość : **2688 × 1520**
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s** (2688 × 1520)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **4 mm**
- Kąt widzenia **95°**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- Obsługa chmury P2P
- Zasilanie DC 12V , **POE**

- Stopień ochrony **IP67**

Przeznaczenie

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LI(4mm)(eF):

Przetwornik	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (LED ON)
Migawka	1/3 s do 1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
WDR	130 dB
Regulacja położenia	Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 75°, obrót: 0° ~ 360°
Kąt widzenia	4 mm
Apertura	4 mm: poziomo: 95° pionowo: 51°, przekątna: 115°
Głębina ostrości	F1.0
Mocowanie	4 mm: 3,5 m ~ ∞
Wykrywanie	M16
Obserwacja	77 m
Rozpoznanie	30 m
Identyfikacja	15 m
Zasięg	7 m
Inteligentny oświetlacz	30 m
Typ oświetlacza	Tak
Maksymalna rozdzielczość	Światło białe
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	4.0 Mpx, 2688×1520 pikseli
(główny strumień)	50 Hz: 25 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	60 Hz: 30 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)*	50 Hz: 25 kl/s @ 640×480, 640×360 / 320×240 60 Hz: 30 kl/s @ 640×480, 640×360 / 320×240 50 Hz: 10 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 / 320×240 60 Hz: 10 kl/s @ 1280×720 (1Mpx) / 640×480 / 640×360 / 320×240
Kompresja*	*Trzeci strumień obsługiwany jest tylko w określonych warunkach Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG Trzeci strumień: H.265 / H.264 *Trzeci strumień obsługiwany jest tylko w określonych warunkach
Typ H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Typ H.265	Main Profil
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Kontrola Bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak
ROI	Obsługa jednego regionu dla strumienia głównego i pomocniczego
Tryb dzień / noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Funkcje ulepszania obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Funkcje obrazu	Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Zgodność ze standardem	ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Użytkownicy	Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: administrator, operator, użytkownik
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP / HTTPS, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla ONVIF
Archiwizacja	Karta MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS),

Zdalna obsługa	ANR
Obsługa przez przeglądarki www	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Wymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Podstawowe	Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny
Wykrywanie twarzy	Tak
Wykrywanie ruchu	Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Ochrona obwodowa (perymetryczna)	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Filtrowanie fałszywych alarmów	Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd)
Sieć	1x RJ-45 10/100 Base-T/Base-TX
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Reset	1x przycisk
Języki	33 języki (patrz karta katalogowa)
Metody powiadomień	Przesyłanie na NAS / kartę pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wyzwalanie nagrywania, przechwytywanie wyzwalania
Klasa szczelności	IP67 (IEC 60529-2013)
Zasilanie	12 V DC ($\pm 25\%$)
Pobór mocy	PoE (802.3af, klasa 3) DC: maks. 6,6 W (0,55 A, 12 V DC) PoE: maks. 7,6 W (0,22 A ~ 0,13 A, 802.3af @ 36 V ~ 57 V)
Wilgotność	<95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Materiał	Korpus ze stopu aluminium (z wyjątkiem pierścienia)
Waga	750 g
Wymiary (śr./wys.)	Ø138,3×125,2 mm
SAP Code:	311323616