

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisusl-28mm-ef-p-137832.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (EF)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42069
Kod producenta	DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)
Kod EAN	6942160434193
Wbudowany mikrofon	Nie
Seria	False
Zamiennik	311331461
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2688x1520
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (EF)

Model: DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- **WDR - 130 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja

- **Obsługa NAS** - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- Automatyczny balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- Konfigurowalne strefy prywatności
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu
- **Inteligentna detekcja ruchu** (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- **Inteligentna Analiza Obrazu**: przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy

Przeznaczenie kamery IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (eF):

Kamera IP z efektywnym algorytmem kompresji obrazu **H.265/H.264**, zapewniającym klarowne i płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości **4 MPx**. Dodatkowo, możliwość zasilania przez **PoE** zgodnie z normą 802.3af czyni to urządzenie jeszcze bardziej wszechstronnym i prostszym w instalacji. Kamera posiada ocenę szczelności **IP67**, co oznacza, że jest odporna na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (eF)

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 ° (dane producenta) 107 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa 25 kl/s @ 4 Mpx 10/100 Base-T (RJ-45)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Wbudowany
Interfejs sieciowy:	6
WEB Server:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Maks. liczba użytkowników on-line:	Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Dostęp z telefonu komórkowego:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	Ø 138 x 115 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski

SAP Code:

311323938