

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-liu-28mm-ef-p-138238.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)

Cena	1 923,38 zł
Numer katalogowy	42079
Kod producenta	DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)
Kod EAN	6942160415987
Obsługa kart pamięci	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	40
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Rozdzielczość	2688x1520

Zamiennik	311331461
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)

Model: DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)

Najważniejsze cechy:

- **WDR - 130 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Obsługa NAS** - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- Automatyczny balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
- **Inteligentna detekcja ruchu** (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy

Przeznaczenie kamery IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF):

Kamera IP z efektywnym algorytmem kompresji obrazu **H.265/H.264**, zapewniającym klarowne i płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości **4 MPx**. Dodatkowo, możliwość zasilania przez **PoE** zgodnie z normą 802.3af czyni to urządzenie jeszcze bardziej wszechstronnym i prostszym w instalacji. Kamera posiada ocenę szczelności **IP67**, co oznacza, że jest odporna na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 ° (dane producenta) 107 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
ostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	Ø 138 x 115 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311323589
Gwarancja:	3 lata