

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu/sl\(2.8mm\)\(c\)](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu/sl(2.8mm)(c))

## Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                | <b>1 666,23 zł</b>                                                       |
| Numer katalogowy                    | <b>37521</b>                                                             |
| Kod producenta                      | <b>DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)</b>                                    |
| Kod EAN                             | <b>6931847178932</b>                                                     |
| Kąt widzenia                        | <b>180°</b>                                                              |
| Rozdzielczość kamery                | <b>4MPX (2K)</b>                                                         |
| Materiał wykonania obudowy          | <b>Metalowa</b>                                                          |
| Wielkość przetwornika               | <b>2x 1/2.5"</b>                                                         |
| Wejścia/wyjścia alarmowe            | <b>1/1</b>                                                               |
| Rozdzielczość                       | <b>2688x1520</b>                                                         |
| Wbudowany głośnik                   | <b>Tak</b>                                                               |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Nie</b>                                                               |
| Wejścia/wyjścia audio               | <b>1/1</b>                                                               |
| Detekcja ruchu                      | <b>Tak</b>                                                               |
| Typ oświetlacza                     | <b>Diody LED</b>                                                         |
| Onvif                               | <b>Tak</b>                                                               |
| Temperatura pracy                   | <b>-30 °C do 60 °C</b>                                                   |
| Klasa szczelności                   | <b>IP67</b>                                                              |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                               |
| Czułość przetwornika                | <b>Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem</b> |
| Audio                               | <b>Tak</b>                                                               |
| Jakość obrazu                       | <b>4 Mpx / 2K</b>                                                        |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                                                             |
| Obiektyw                            | <b>Stały</b>                                                             |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>Progressive Scan CMOS</b>                                             |
| WDR                                 | <b>Tak</b>                                                               |
| Typ kamery                          | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                             |
| Wbudowany mikrofon                  | <b>Tak</b>                                                               |
| Ogniskowa obiektywu                 | <b>2.8mm+2.8mm</b>                                                       |
| Seria                               | <b>Pro</b>                                                               |
| Strefy prywatności                  | <b>Tak</b>                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pobór prądu                  | <b>12</b>                                                                                                                                                                          |
| Obsługa WiFi                 | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                         |
| Zamiennik                    | <b>311331020</b>                                                                                                                                                                   |
| Obsługa kart pamięci         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Zoom optyczny (PTZ)          | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy                   | <b>12</b>                                                                                                                                                                          |
| Wspierane protokoły sieciowe | <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets</b> |
| Wbudowany obiektyw           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Typ obudowy                  | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                                                   |

## Opis produktu

### Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Model: DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

### Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa ColorVu 4 MP panoramiczna
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Jeden obraz przedstawiający wszystkie sceny objęte kamerą
- Kolorowy obraz 24/7
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Odporność na wodę i pył (IP67)

### Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

### Specyfikacja

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Model                       | DS-2CD2347G2P-LSU/SL 2.8mm C                                      |
| Producent                   | Hikvision                                                         |
| Przetwornik obrazu          | 2 × 1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym                       |
| Maks. Rozdzielczość         | 3040 × 1368                                                       |
| Min. Oświetlenie            | Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem |
| Czas otwarcia migawki       | od 1/3 s do 1/100 000 s                                           |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0° do 30°, pochylenie: -75° do 75°                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obiektywu                    | Obiektyw stałogniskowy, podwójny, 2,8 mm                                                                                                                                                                            |
| Ogniskowa i pole widzenia        | 2,8 mm, poziome pole widzenia: 180°, pionowe pole widzenia: 81°                                                                                                                                                     |
| Mocowanie obiektywu              | M12                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ przesłony                    | Stała                                                                                                                                                                                                               |
| Przystosona                      | F1.0                                                                                                                                                                                                                |
| Głębina ostrości                 | 2 m do ∞                                                                                                                                                                                                            |
| DORI                             | 2,8 mm, D: 38 m, O: 15 m, R: 7,5 m, I: 3,5 m                                                                                                                                                                        |
| Światło wspomagające             | Światło białe                                                                                                                                                                                                       |
| Zasięg światła wspomagającego    | Do 30 m                                                                                                                                                                                                             |
| Smart Supplement Light           | Tak                                                                                                                                                                                                                 |
| Strumień główny                  | 50 Hz: 25 kl/s (3040 × 1368); 60 Hz: 24 kl/s (3040 × 1368)                                                                                                                                                          |
| Podstrumień                      | 50 Hz: 25 kl/s (1200 × 536, 960 × 432); 60 Hz: 24 kl/s (1200 × 536, 960 × 432)                                                                                                                                      |
| Kompresja wideo                  | Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                   |
| Bitrate wideo                    | 32 Kb/s do 8 Mb/s                                                                                                                                                                                                   |
| Typ H.264                        | Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki                                                                                                                                                                     |
| Typ H.265                        | Profil Główny                                                                                                                                                                                                       |
| Kontrola bitrate                 | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                             |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265                                                                                                                                                                                             |
| ROI                              | 1 stały obszar dla strumienia głównego                                                                                                                                                                              |
| Typ Audio                        | Dźwięk mono                                                                                                                                                                                                         |
| Kompresja Audio                  | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                                                                                            |
| Bitrate audio                    | 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32-192 Kb/s (MP2L2)/8-320 Kb/s (MP3)/16-64 Kb/s (AAC-LC)                                                                                            |
| Częstotliwość próbkowania audio  | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz                                                                                                                                                                                 |
| Filtrowanie szumów środowiska    | Tak                                                                                                                                                                                                                 |
| Protokoły                        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets                                         |
| Jednoczesny podgląd na żywo      | Do 6 kanałów                                                                                                                                                                                                        |
| API                              | ONVIF (profil S/G/T), ISAPI, SDK                                                                                                                                                                                    |
| Użytkownik/host                  | Do 32 użytkowników; administrator, operator i użytkownik                                                                                                                                                            |
| Zabezpieczenia                   | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, auth podstawowa/szyfrowana HTTP/HTTPS, WSSE, RTP/RTSP przez HTTPS, kontrola timeout, dziennik audytu, TLS 1.2, auth hosta (MAC) |
| Pamięć sieciowa                  | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; z kartą Hikvision: szyfrowanie kart i detekcja stanu                                                                                                                                      |
| Klient                           | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                                 |
| Przeglądarka internetowa         | Plug-in: TJ.10, TJ.11; Bezwtyczkowy: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+; Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+                                                                                   |
| Przełączanie parametrów obrazu   | Tak                                                                                                                                                                                                                 |
| Ustawienia obrazu                | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja)                                                                                                                                        |
| Przełącznik dzień/noc            | Dzień, noc, automatyczny, harmonogram                                                                                                                                                                               |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny)  | 130 dB                                                                                                                                                                                                              |
| SNR                              | ≥ 52 dB                                                                                                                                                                                                             |
| Poprawa jakości obrazu           | BLC, HLC, 3D DNR                                                                                                                                                                                                    |
| Maska prywatności                | 8 prostokątnych masek prywatności                                                                                                                                                                                   |
| Interfejs Ethernet               | 1 × RJ-45 10/100M                                                                                                                                                                                                   |
| Slot na kartę pamięci            | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                                                                                                                                                                               |
| Wbudowany mikrofon               | Tak                                                                                                                                                                                                                 |
| Wbudowany głośnik                | Max 1,2 W, 10 cm: 95 dB                                                                                                                                                                                             |
| Audio (we/wy)                    | 1× line in (max 3,3 Vpp, 4,7 kΩ), 1× line out (max 3,3 Vpp, 100 Ω), non-equilibrium                                                                                                                                 |
| Alarm (we/wy)                    | 1 wejście, 1 wyjście (max. 24 V DC/24 V AC, 1 A)                                                                                                                                                                    |
| Reset                            | Tak                                                                                                                                                                                                                 |
| Zdarzenia podstawowe             | Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), I/O alarmowe, migające światło, wyjście dźwiękowe, wyjątek                                                                                                                      |
| Smart Event                      | Detekcja nagłej zmiany sceny                                                                                                                                                                                        |
| Powiązanie                       | FTP/NAS/karta, powiadomienie, e-mail, I/O, nagrywanie, przechwytywanie, dźwięk, miganie białego światła                                                                                                             |
| Zabezpieczenie perymetryczne     | Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście (człowiek i pojazd)                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                        | 12 VDC ±25%, 0,88 A, max 10,5 W; PoE IEEE 802.3af kl.3, 36-57 V, 0,35-0,22 A, max 12,5 W                                                                                                                            |

---

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                     | Podstawa: metal, pokrywa: metal                                                                                                                                      |
| Wymiary                      | Ø140 mm × 145,6 mm (Ø5,5" × 5,7")                                                                                                                                    |
| Wymiary opakowania           | 230 mm × 230 mm × 230 mm (9" × 9" × 9")                                                                                                                              |
| Waga                         | Ok. 920 g (2,0 funty)                                                                                                                                                |
| Waga z opakowaniem           | Ok. 1670 g (3,7 funta)                                                                                                                                               |
| Warunki przechowywania       | -30 °C do 60 °C; RH ≤95% (bez kondensacji)                                                                                                                           |
| Warunki pracy i uruchamiania | -30 °C do 60 °C; RH ≤95% (bez kondensacji)                                                                                                                           |
| Język                        | Polski                                                                                                                                                               |
| Funkcje ogólne               | Anti-banding, heartbeat, flash log, licznik pikseli                                                                                                                  |
| Migające światło             | Tak                                                                                                                                                                  |
| EMC                          | FCC Part 15 Subpart B; CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM: AS/NZS CISPR 32:2015; IC: ICES-003 Issue 7 |
| Bezpieczeństwo               | UL 62368-1; CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017                                                                                                 |
| Środowisko                   | CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; Reach: (EC) 1907/2006                                                                                                         |
| Ochrona                      | IP67: IEC 60529-2013                                                                                                                                                 |