

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu/sl\(2.8mm\)\(c\) pl](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu/sl(2.8mm)(c) pl)

Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) PL

Cena	1 666,23 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	69994
Kod producenta	DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) PL
Kod EAN	6936422132293
Rozdzielczość kamery	4MPX (2MPX + 2MPX)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	2x 1/2.5"
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Rozdzielczość	3040x1368
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Pobór prądu	12
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	180°
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm+2.8mm
Seria	Pro

Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) PL

Model: DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) PL

Najważniejsze cech

- Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa ColorVu 4 MP panoramiczna
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Jeden obraz przedstawiający wszystkie sceny objęte kamerą
- Kolorowy obraz 24/7
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Wbudowany mikrofon głośnik
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	2 × 1/2,5" CMOS, skanowanie progresywne
Maks. rozdzielczość	3040 × 1368
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 lx (F1.0, AGC Wł.), 0 lx z oświetleniem
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Ustawienie kamery	Obrót 0°–30°, pochylenie -75°–75°
Obiektyw	Stałoogniskowy, podwójny, 2,8 mm
FOV	2,8 mm: poziomo 180°, pionowo 81°
Mocowanie	M12
Przesłona	Stała, F1.0
Głębina ostrości	2 m – ∞
DORI (2,8 mm)	D: 38 m, O: 15 m, R: 7,5 m, I: 3,5 m
Oświetlacz	Światło białe, zasięg do 30 m, Smart Supplement Light
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (3040 × 1368) 60 Hz: 24 fps (3040 × 1368)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 24 fps (1200 × 536, 960 × 432)
Kompresja wideo	Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG

Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Profile H.264	Baseline, Main, High
Profil H.265	Main
Bitrate control	CBR / VBR
SVC / ROI	H.264/H.265, 1 obszar ROI
Audio	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)
	16 Kb/s (G.722.1/G.726)
	32–192 Kb/s (MP2L2)
	8–320 Kb/s (MP3)
	16–64 Kb/s (AAC-LC)
	8/16/32/44.1/48 kHz
Próbkowanie audio	Tak
Redukcja szumów	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP,
Protokoły sieciowe	NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour,
	SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-MD5), watermark, filtrowanie IP,
	WSSE, TLS 1.2, log audytu, MAC-auth
Pamięć	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD do 512 GB (szyfrowanie i
	detekcja stanu z kartami Hikvision)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Plug-in: TJ.10/11
	Bezwtyczkowy: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Parametry obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 prostokątnych
Ethernet	1 × RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	1,2 W, 95 dB @ 10 cm
Audio I/O	1 wejście (line in), 1 wyjście (line out)
Alarm I/O	1 wejście, 1 wyjście (24 V DC/AC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), alarm in/out, miganie światła, sygnał
	dźwiękowy, wyjątki
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Deep Learning	Ochrona perymetryczna: linia, intruz, wejście/wyjście
	(człowiek/pojazd)
Powiązania zdarzeń	FTP/NAS/microSD, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm,
	światło, dźwięk
Zasilanie	12 VDC ±25% (10,5 W), PoE IEEE 802.3af kl. 3 (12,5 W)
Materiał	Metal (podstawa i pokrywa)
Wymiary	Ø140 × 145,6 mm
Wymiary opakowania	230 × 230 × 230 mm
Waga	920 g (1670 g z opakowaniem)
Warunki pracy	-30 °C – 60 °C, wilg. ≤95% (bez kond.)
Język	Polski
Funkcje dodatkowe	Anti-banding, heartbeat, flash log, pixel counter, migające
	światło
Certyfikaty EMC	FCC Part 15B, CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN
	61000-3-3, EN 50130-4), RCM, ICES-003
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH (1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)