

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g3-lis2uysl28mm-p-123987.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

Cena	1 666,73 zł
Numer katalogowy	64920
Kod producenta	DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422115050
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30 m
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	17 W
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	111°
Wielkość przetwornika	1/1.8
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak

Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux z oświetleniem

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL(2.8mm)

- Model: DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 17 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux z oświetleniem
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 111°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa