

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2363g2-li2u28mm-pl-p-112387.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) PL

Cena	1 290,31 zł
Numer katalogowy	54517
Kod producenta	DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422130343
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	86,9°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30 m
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	3200x1800
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) PL

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2363G2-LI2U to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 3200x1800, zapewnia wyraźny obraz, co ułatwia monitorowanie otoczenia.

Jedną z jej kluczowych cech jest widoczność w nocy do 30 metrów, co pozwala na skuteczną ochronę w ciemności. Kamera jest wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co zwiększa jej funkcjonalność w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model ten obsługuje detekcję ruchu, co pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń. Posiada również możliwość ustawienia stref prywatności, co zwiększa komfort użytkowania.

Kamera oferuje interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) oraz wsparcie dla standardu Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami. Klasa szczelności IP67 oraz odporność IK10 zapewniają trwałość i niezawodność w różnych warunkach atmosferycznych.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co dodatkowo wzbogaca możliwości monitoringu. Ogniskowa obiektywu wynosząca 2.8 mm oraz kąt widzenia 86,9° sprawiają, że kamera pokrywa szeroki obszar, co jest istotne w kontekście zabezpieczeń.

Waga kamery to 0,84 kg, co czyni ją poręczną i łatwą w instalacji. Model DS-2CD2363G2-LI2U to solidne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.