

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2363g2-li2u28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137519.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	5 132,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54517K04
Kod producenta	54517K04
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Wielkość przetwornika	1/2.4
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	105°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Pro
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	IK10
Rozdzielczość kamery	6MPX
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Widoczność w nocy	30

Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość	3200x1800
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Pobór prądu	9
Obsługa kart pamięci	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	9

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-LI2U(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54517K04

Najważniejsze cechy:

- **Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP**
- **Acusense:** Skupia się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o uczenie głębokie
- **Inteligentne oświetlenie hybrydowe:** Integruje światła IR i białe, 4 tryby dodatkowego oświetlenia
- **-2U:** Wbudowany zestaw mikrofonów o podwyższonej czułości do realnego, wysokiej jakości dźwięku zabezpieczającego
- **Wyraźne obrazowanie w warunkach silnego podświetlenia dzięki technologii 120 dB prawdziwego WDR**
- **Efektywna technologia kompresji H.265+**
- **Odporność na wodę i pył (IP67)**

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2363G2-LI2U (2.8mm) PL
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°

Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: 105°/55°/127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,8 m do ∞
DORI	2,8 mm: D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień (50 Hz)	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień (60 Hz)	30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień (50 Hz)	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień (60 Hz)	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64–320 Kb/s zależnie od formatu
Częstotliwość próbkowania audio	8–48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, filtrowanie IP, dziennik audytu, WSSE
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart pamięci Hikvision
Przeglądarka	IE 11, Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb obracania
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 programowalnych masek prywatności
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny
Audio (wbud.)	Podwójny mikrofon matrycowy
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Resetuj	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, sabotaż, wyjątek
Powiązanie	FTP/NAS/karta pamięci, e-mail, powiadomienie centrum
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0,66 A, max 8 W; PoE IEEE 802.3af klasa 3, max 9,5 W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø127,3 × 96,3 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	Okolo 515 g
Waga z opakowaniem	Okolo 755 g
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona

CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN
62368-1:2014/A11:2017

CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, REACH: (EC) Nr
1907/2006

IP67: IEC 60529-2013