

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2h-is2u/sl\(2.8mm\)-p-133333.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2h-is2u/sl(2.8mm)-p-133333.html)

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena	1 503,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52943
Kod producenta	DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8mm)
Kod EAN	6942160482484
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3200x1800
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Nie
Seria	False
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2366G2H-IS2U. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo oraz wysoką jakość obrazu. Dzięki zaawansowanej technologii, kamera zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision:

- Wysoka rozdzielczość 6 MP, która gwarantuje szczegółowy obraz.
- Technologia 120 dB WDR umożliwia uzyskanie wyraźnych zdjęć nawet przy silnym podświetleniu.
- Wbudowane dwukierunkowe audio zwiększa interaktywność i bezpieczeństwo.
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy skutecznie odstrasza intruzów.
- Odporność na wodę i kurz (IP67) zapewnia niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna:

Model	DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8mm)
EAN	6942160482484
Wymiary	Ø138.3 mm × 115.4 mm
Waga	1.2300 kg
Sensor obrazu	1/2.4" CMOS progresywny skan
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux, B/W: 0 Lux z IR
Czas migawki	1/3 s do 1/100,000 s
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 mm
Typ przysłony	Stała
Głębokość ostrości	2.8 mm: 1.7 m do ∞
Wbudowany mikrofon	Tak, 2 mikrofony
Wbudowany głośnik	Maksymalna moc: 2 W
Odporność na warunki atmosferyczne	IP67
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.34 A, max. 16 W
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność do 95%

Wybierz kamerę Hikvision DS-2CD2366G2H-IS2U i zapewnij sobie oraz swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Jej nowoczesne funkcje i solidna konstrukcja sprawią, że monitoring stanie się prostszy i bardziej efektywny.