

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2p-isu/sl\(2.8mm\)\(c\)-pl-p-135436.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2p-isu/sl(2.8mm)(c)-pl-p-135436.html)



Kamera IP HikVision DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL

Cena	1 597,90 zł
Numer katalogowy	60479
Kod producenta	DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL
Kod EAN	6936422132279
Zamiennik	311331021
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL

Model: DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL

Najważniejsze cechy:

- Rejestracja na kartę pamięci,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowany głośnik,
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 130dB,
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3632 x 1632),

Przeznaczenie kamery IP HikVision DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL:

Kamera IP **DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL** o rozdzielczości **6MP** wyposażona jest w dwa przetworniki, co łącznie zapewnia rozdzielczość obrazu 3632 x 1632. Kamera ta oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 180 stopni i jest wyposażona w obiektyw o ogniskowej **2,8 mm**, co pozwala na dokładne pokrycie obszaru. Kamera jest dodatkowo wyposażona w

wbudowany mikrofon oraz głośnik, co pozwala na dwukierunkową komunikację. Ponadto, oświetlacz podczerwieni (IR) o zasięgu do 30 metrów pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu w trybie czarno-białym nawet w całkowitej ciemności. Jest to przydatna funkcja do monitorowania w nocy.

Specyfikacja techniczna kamery IP HikVision DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) PL:

Producenci: HIKVISION
Typ obudowy: Kopułkowa - Panoramiczna
Zasięg oświetlacza: 30 m
Ogniskowa obiektywu: 2 x 2,8 mm
Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3632 x 1632)
Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
Tor audio: Tak
Typ obiektywu: stała ogniskowa
Klasyfikacja alarmu: Tak
Wbudowana analiza obrazu: Tak
Temperatura pracy: -30..60 °C
Rozmiar przetwornika: 2 x 1/2,5"
Szeroki zakres dynamiki: WDR 130dB
Stopień ochrony obudowy: IP67
Czułość kamery: 0,003 Lux
Wbudowany mikrofon / głośnik: Tak / Tak
Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 355/90/360