

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu/sl-2.8mm-c-pl-p-122014.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Cena	1 716,42 zł
Numer katalogowy	63542
Kod producenta	DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL
Kod EAN	6936422132224
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0,0005 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Kąt widzenia	180°
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	6MP (3MP + 3MP)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	2x 1/2.5"
Zgodny z NDAA	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm+2.8mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	12.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets
Typ obudowy	Multi
Obiektyw	Multi
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	3632x1632
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

- Model: DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 2x 1/2.5"
- Rozdzielczość: 3632x1632
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm+2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Pobór mocy: 12.5 W
- Czułość przetwornika: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Multi
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 6MP (3MP + 3MP)
- Obiektyw: Multi
- Zgodny z NDAA: Nie