

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu/sl-2.8mm-c-pl-p-136042.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Cena	1 706,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63542
Kod producenta	DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL
Kod EAN	6936422132224
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	2x 1/2.5"
Seria	Pro
Ogniskowa obiektywu	2.8mm+2.8mm
Typ oświetlacza	Diody LED
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0,0005 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Kąt widzenia	180°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX (3MPX + 3MPX)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	3632x1632
Pobór prądu	12
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	12
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE,

	SNMP, Websocket, Websockets
Typ obudowy	Multi
Obiektyw	Multi
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Model: DS-2CD2367G2P-LSU/SL 2.8mm C PL

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa ColorVu 6 MP panoramiczna
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Jeden obraz przedstawiający wszystkie sceny objęte kamerą
- Kolorowy obraz 24/7
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	2 × 1/2,5" CMOS, skanowanie progresywne
Maks. rozdzielczość	3632 × 1632
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 lx (F1.0, AGC WŁ.), 0 lx z oświetleniem
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Ustawienie kamery	Obrót 0°–30°, pochylenie -75°–75°
Obiektyw	Stałoogniskowy, podwójny, 2,8 mm
Ogniskowa / FOV	2,8 mm, 180° (poziomo), 81° (pionowo)
Mocowanie	M12
Przesłona	Stała, F1.0
Głębina ostrości	2 m – ∞
DORI (2,8 mm)	D: 45 m, O: 17,5 m, R: 9 m, I: 4,5 m
Oświetlacz	Światło białe, zasięg do 30 m, Smart Supplement Light
Strumień główny	20 fps (3632 × 1632) przy 50/60 Hz
Podstrumień	20 fps (1200 × 536, 960 × 432) przy 50/60 Hz
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (podstrumień)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profile wideo	H.264: Baseline/Main/High, H.265: Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC / ROI	H.264/H.265, 1 obszar ROI
Audio	Mono, kodeki: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	8 – 320 Kb/s (zależnie od kodeka)
Próbkowanie audio	8/16/32/44.1/48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket(s)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK

Użytkownicy	Do 32 (admin, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, 802.1X, watermark, filtrowanie IP, TLS 1.2, logi, MAC-auth
Pamięć	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD do 512 GB, szyfrowanie kart
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Parametry obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR	130 dB
SNR	≥52 dB
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 prostokątnych
Ethernet	1 × RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	1,2 W, 95 dB @ 10 cm
Audio I/O	1 wejście, 1 wyjście (line)
Alarm I/O	1 wejście, 1 wyjście (24 V, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), alarm in/out, migające światło, dźwięk, wyjątki
Smart Event	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru, zmiana sceny
Powiązania zdarzeń	FTP/NAS/karta, e-mail, nagrywanie, alarm, dźwięk, światło
Zasilanie	12 VDC ±25% (10,5 W), PoE 802.3af kl. 3 (12,5 W)
Materiał	Metal (podstawa i pokrywa)
Wymiary	Ø140 × 145,6 mm
Wymiary opakowania	230 × 230 × 230 mm
Waga	920 g (1680 g z opakowaniem)
Warunki pracy	-30 °C – 60 °C, wilg. ≤95% (bez kond.)
Język	Polski
Funkcje dodatkowe	Anti-banding, heartbeat, flash log, pixel counter, migające światło
Certyfikaty EMC	FCC Part 15B, CE-EMC, RCM, ICES-003
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)