

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-li2u-28mm-black-pl-p-136007.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U 2.8mm BLACK PL

Cena	1 786,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63354
Kod producenta	DS-2CD2383G2-LI2U 2.8mm BLACK PL
Kod EAN	6936422131500
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with light
Audio	Tak
Kąt widzenia	108°
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2383G2-LI2U 2.8mm BLACK PL

Przeznaczenie

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna wieżyczkowa kamera sieciowa

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 × 2160
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: poziom 108°, pion 59°, przekątna 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębokość ostrości	2,8 mm: 1,7 m do ∞
DORI (2,8 mm)	D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, l: 8 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	20 fps (3840 × 2160); 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny (60 Hz)	20 fps (3840 × 2160); 30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień (50 Hz)	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień (60 Hz)	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (50 Hz)	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (60 Hz)	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Uwagi – 3. strumień	Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach.
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio (-2U)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio (-2U)	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) / 32–160 Kb/s (MP2L2) / 8–320 Kb/s (MP3) / 16–64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania (-2U)	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Filtrowanie szumów (-2U)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników; 3 role: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; z kartą pamięci Hikvision: szyfrowanie kart i detekcja stanu
Przeglądarka – podgląd (plug-in)	IE 11
Przeglądarka – podgląd bez wtyczki	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przeglądarka – usługi lokalne	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Ustawienia obrazu	Tryb obracania
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Wbudowany mikrofon (-2U)	Podwójny mikrofon matrycowy
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Resetuj	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (alarm wg typu celu: człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	FTP/NAS/karta pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Zabezpieczenie perymetryczne (AI)	Przekroczenie linii, wtargnięcie; wyzwalanie alarmu wg typu celu (człowiek i pojazd)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,66 A, maks. 8 W, wtyk Ø5,5 mm, ochrona przed odwrótną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9,5 W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø127,3 mm × 96,3 mm (Ø5,0" × 3,8")
Wymiary opakowania	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,5" × 5,5")
Waga	Okolo 515 g (1,1 lb)
Waga z opakowaniem	Okolo 755 g (1,7 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność ≤95% (bez kond.)
Warunki pracy i uruchamiania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność ≤95% (bez kond.)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM: AS/NZS CISPR 32 2015; IC: ICES-003: Wydanie 7; KC: KN32: 2015, KN 35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005; LOA: IEC/EN 60950-1
Bezpieczeństwo	CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
Środowisko	IP67: IEC 60529-2013
Ochrona	