

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-li2u28mm-pl-p-134251.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL

Cena	1 701,01 zł
Numer katalogowy	54529
Kod producenta	DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422130305
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	108°

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wyjście wideo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL

Model: DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość:** Wysoka jakość obrazu z rozdzielczością 8 MP.
- **Technologia AcuSense:** Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów za pomocą uczenia głębokiego.
- **Smart Hybrid Light:** Integracja oświetlenia IR i białego, z 4 trybami dodatkowego oświetlenia.
- **Wbudowany mikrofon:** Zestaw mikrofonów w technologii -2U zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym.
- **120 dB prawdziwego WDR:** Wyraźny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych, w tym przy silnym świetle w tle.
- **Kompresja H.265+:** Efektywna technologia kompresji wideo, redukująca zużycie pasma.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67, zapewniająca odporność na wodę i kurz.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.