

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-li2u28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137509.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	6 777,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54529K04
Kod producenta	54529K04
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	3840x2160
Wyjście wideo	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54529K04

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość:** Wysoka jakość obrazu z rozdzielczością 8 MP.
- **Technologia AcuSense:** Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów za pomocą uczenia głębokiego.
- **Smart Hybrid Light:** Integracja oświetlenia IR i białego, z 4 trybami dodatkowego oświetlenia.
- **Wbudowany mikrofon:** Zestaw mikrofonów w technologii -2U zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym.
- **120 dB prawdziwego WDR:** Wyraźny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych, w tym przy silnym świetle w tle.
- **Kompresja H.265+:** Efektywna technologia kompresji wideo, redukująca zużycie pasma.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67, zapewniająca odporność na wodę i kurz.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. Rozdzielczość

Min. Oświetlenie

Czas otwarcia migawki

Dzień i noc

Ustawienie położenia kamery

Obiektyw
Typ obiektywu

Ogniskowa i pole widzenia

Mocowanie obiektywu

Typ przesłony

Przysłona

Głębina ostrości

DORI

Oświetlacz
Światło wspomagające

Zasięg światła wspomagającego

Smart Supplement Light

Długość fali IR

Wideo
Strumień główny

Podstrumień

Trzeci strumień

Kompresja wideo

Bitrate wideo

Typ H.264

Typ H.265

SVC

Kontrola bitrate

ROI

Przycinanie celu

Audio
Kompresja audio

Bitrate audio

Częstotliwość próbkowania

Filtrowanie szumów

Sieć
Protokoły

Jednoczesny podgląd

API

Użytkownik/host

Zabezpieczenia

Klient

Pamięć sieciowa

Przeglądarka

Obraz
Przełączanie parametrów

Tryb dzień/noc

Ustawienia obrazu

WDR

SNR

Poprawa jakości

Maska prywatności

Interfejs
Ethernet

Audio

Slot na kartę

Reset

Zdarzenia
Podstawowe

Powiązanie

Funkcja Deep Learning
Zabezpieczenie perymetryczne

Ogólne
Zasilanie

Materiał

Wymiary

Wymiary opakowania

Waga

Warunki pracy/przechowywania

Język

Funkcje ogólne

Zatwierdzenie
EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona