

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-li2u/sl-2.8mm-pl-p-137485.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Cena	1 775,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55698
Kod producenta	DS-2CD2383G2-LI2U/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422131197
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0,005 lx (F1.6, AGC Wł.); 0 lx z oświetlaczem
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Kąt widzenia	108°
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	16
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	16
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s)

Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Pro
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2383G2-LI2U/SL 2.8mm PL

Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- AcuSense: Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 lx (F1.6, AGC Wł.); 0 lx z oświetlaczem
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Ustawienie kamery	Obrót 0°–360° · Pochylenie 0°–75° · Rotacja 0°–360°
Obiektyw (opcje)	Stałoogniskowy: 2,8 mm
FOV 2,8 mm	108° (poziomo) · 59° (pionowo) · 127° (przekątna)
Mocowanie	M12
Przesłona	Stała, F1.6
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,7 m – ∞
DORI 2,8 mm	D: 84 m · O: 33 m · R: 16 m · I: 8 m
Oświetlacz	IR + światło białe · zasięg do 30 m · 850 nm · Smart Supplement Light
Strumień główny (50 Hz)	20 fps (3840×2160); 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	20 fps (3840×2160); 30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) · 60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)

Trzeci strumień	50/60 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) — obsługiwany w niektórych ustawieniach
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ · Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG · Trzeci: H.265/H.264 (warunkowo)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profile wideo	H.264: Baseline/Main/High · H.265: Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC / ROI	SVC (H.264/H.265) · 1 stały ROI (główny i podstrumień)
Przycinanie celu	Tak
Audio – kodeki	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio – bitrate	64 Kb/s (G.711) · 16 Kb/s (G.722.1/G.726) · 32-192 Kb/s (MP2L2) · 8-320 Kb/s (MP3) · 16-64 Kb/s (AAC-LC)
Audio – próbkowanie	8/16/32/48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Mikrofon / głośnik	Podwójny mikrofon matrycowy · 1 głośnik, max 2 W, 110 dB @ 10 cm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profil S/G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, HTTPS, filtr IP, log audytu, auth basic/„skrótowe” (HTTP/HTTPS), TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i auth skrótoowe dla ONVIF
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; z kartą Hikvision: szyfrowanie karty i detekcja stanu
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ · Usługi lokalne: Chrome/Firefox/Edge 80+, Safari 13+
Ustawienia obrazu	Przełączanie profili · Dzień/noc: dzień/noc/auto/harmonogram
WDR / SNR	120 dB · ≥52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych wielokątnych
Interfejs	1× RJ-45 10/100M (auto) · slot microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB · Reset: tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązania	FTP/NAS/karta, powiadomienia do centrum, e-mail, nagrywanie, snapshot, ostrzeżenie dźwiękowe, miganie stroboskopu
Deep Learning	Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Migające światło	Modele SRB: czerwone/niebieskie · inne: białe
Zasilanie	12 VDC ±25%, 1,25 A, max 15 W (wtyk Ø5,5 mm) · PoE IEEE 802.3at kl. 4, max 18 W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø127,3 × 96,3 mm (Ø5" × 3,8")
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm (5,9" × 5,5" × 5,5")
Waga	~590 g (z opakowaniem ~820 g)
Warunki przechowywania	–30 °C do 60 °C · RH ≤95% (bez kond.)
Warunki pracy	–30 °C do 60 °C · RH ≤95% (bez kond.)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Certyfikaty EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM; ICES-003 (Wyd. 7); KC KN32/KN35
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017; LOA IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE; WEEE 2012/19/UE; REACH (WE 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)