

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2h-iu-2.8mm-ef-black-pl-p-136028.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2386G2H-IU 2.8mm EF BLACK PL

Cena	2 077,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63445
Kod producenta	DS-2CD2386G2H-IU 2.8mm EF BLACK PL
Kod EAN	6936422132163
Kolor obudowy	Czarny
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	3840x2160
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	108.8°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2386G2H-IU 2.8mm EF BLACK PL

Model: DS-2CD2386G2H-IU 2.8mm EF BLACK PL

Najważniejsze cechy:

-
- Stałopozycyjna wieżyczkowa kamera sieciowa 8 MP z zasilaniem Darkfighter
 - Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
 - Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
 - Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
 - Wydajna technologia kompresji H.265+
 - Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
 - -U: Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
 - Odporność na wodę i pył (IP67)

Przeznaczenie:

Kamera HikVision DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Min. oświetlenie

Czas otwarcia migawki

Dzień/noc

Ustawienie położenia

Obiektyw
Typ

Pole widzenia 2.8 mm

Mocowanie

Typ przesłony

Przysłona

Głębina ostrości

DORI

Oświetlacz
Typ

Zasięg

Smart Light

Długość fali

Wideo
Strumień główny 50 Hz

Strumień główny 60 Hz

Podstrumień 50 Hz

Podstrumień 60 Hz

Trzeci strumień

Kompresja

Bitrate wideo

Profile H.264

Profil H.265

Kontrola bitrate

SVC

ROI

Audio
Kompresja

Bitrate

Częstotliwość próbkowania

Redukcja szumów

Sieć
Protokoły

Podgląd na żywo

API

Użytkownicy

Zabezpieczenia

Pamięć sieciowa

Klienci

Przeglądarki

Obraz
Parametry

Tryb dzień/noc

Poprawa jakości

SNR

WDR

Maski prywatności

Interfejs
Ethernet

Karta pamięci

Mikrofon

Reset

Zdarzenia
Podstawowe

Powiązania

Smart

Deep Learning

Ogólne
Zasilanie

Materiał

Wymiary

Opakowanie

Waga

Temperatura pracy

Funkcje

Język

Certyfikaty
EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona