

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2h-iu28mmef-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138121.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	7 656,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51170K04
Kod producenta	DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF)
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość	3840x2160
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Pobór prądu	8
Obsługa kart pamięci	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	8
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Widoczność w nocy	30
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	108.8°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Pro
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Wielkość przetwornika	1/1.8
Audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2386G2H-IU(2.8mm)(eF)

Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kamera kopułkowa sieciowa 8 MP z zasilaniem Darkfighter
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- -U: Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2386G2H-IU 2.8mm EF PL
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0008 lx @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 lx z IR
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie położenia	Obrót 0–360°, Pochylenie 0–75°, Rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2.8 mm
FOV 2.8 mm	H: 108.8°, V: 56.4°, D: 134.3°

Mocowanie obiektywu	M16
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości 2.8 mm	3.3 m – ∞
DORI 2.8 mm	D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, l: 8 m
Oświetlacze	IR
Zasięg IR	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (3840×2160...720p)
Strumień główny 60 Hz	24 fps (3840×2160), 30 fps (pozostałe)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p...360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p...360p)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline/Main/High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak
ROI	1 obszar
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16-64/32-192/8-320 Kb/s
Próbkowanie audio	8/16/32/44.1/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DNS, DHCP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, 802.1X, IPv4/IPv6, SNMP, SFTP, SRTP...
Podgląd jednoczesny	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (admin/operator/user)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, watermark, filtr IP, TLS 1.1-1.3, RTSP przez HTTPS, log audytu
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, WB, jasność, kontrast, ostrość, nasycenie
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
SNR	≥ 52 dB
WDR	120 dB
Maska prywatności	4 strefy
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (AI – człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP/NAS/SD, e-mail, nagrywanie, snapshot
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Deep Learning – twarz	Tak
Deep Learning – perymetria	Linia, intruz, wejście, wyjście
AI filtry	Typ celu: człowiek/pojazd
Zasilanie	12 VDC 0.54 A (max 6.5 W), PoE 802.3af (max 8 W)
Materiał	Metal (korpus + pokrywa)
Wymiary	Ø138.3 × 115.4 mm
Waga	775 g
Waga z opakowaniem	1231 g
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	≤95%
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język GUI	Polski
EMC	EN 55032, EN 61000-3-2/-3-3, EN 50130-4
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67