

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2h-liu28mmef-p-137313.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>                   |
| Numer katalogowy                | <b>42091</b>                        |
| Kod producenta                  | <b>DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)</b> |
| Kod EAN                         | <b>6942160415956</b>                |
| Audio                           | <b>Tak</b>                          |
| Obiektyw                        | <b>Stały</b>                        |
| Wbudowany głośnik               | <b>Nie</b>                          |
| Typ oświetlacza                 | <b>Diody podczerwień (IR)</b>       |
| Zoom optyczny (PTZ)             | <b>nie dotyczy</b>                  |
| Rozdzielczość kamery            | <b>8MPX (4K)</b>                    |
| Ogniskowa obiektywu             | <b>2.8 mm</b>                       |
| Obsługa WiFi                    | <b>Nie</b>                          |
| Typ obudowy                     | <b>Kopułkowa</b>                    |
| Wbudowany mikrofon              | <b>Nie</b>                          |
| Seria                           | <b>False</b>                        |
| Zamiennik                       | <b>311331443</b>                    |
| Wbudowane wejście/wyjście audio | <b>Nie</b>                          |
| Kolor obudowy                   | <b>Biały</b>                        |
| Rozdzielczość                   | <b>3840x2160</b>                    |
| Detekcja ruchu                  | <b>Tak</b>                          |
| Obsługa kart pamięci            | <b>Tak</b>                          |

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)

### Najważniejsze cechy

- Rozdzielczość **8 MP**

- obiektyw o stałej **2.8 mm**,
- oświetlacz podczerwieni **IR do 40 m**,
- oświetlacz białego światła **do 40 m**,
- miejsce na kartę **microSD** do 512 GB,
- kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- **BLC, 3D DNR, ROI**
- dostęp przez aplikację **Hik-Connect**,
- 3-osiowa regulacja
- Wbudowany mikrofon
- klasa szczelności obudowy **IP67**,
- zasilanie DC 12 V lub **PoE** (802.3af).

## Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx.

Model kamery DS-2CD2387G2H-LIU został wyposażony technologią **Acusense** przez co minimalizuje fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta, spadające liście czy też ulewne deszcze, Technologia **Acusense** umożliwia skupienie się nad rzeczywistymi zagrożeniami.

## Specyfikacja techniczna

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wielkość matrycy:                         | 8.3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczość:                            | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,<br>3200 x 1800 - 5.8 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia:                             | 109 ° (dane producenta)<br>104 ° (nasze testy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio:                                    | Wbudowany mikrofon<br>Przesył audio po sieci<br>Zgodność ze standardem AAC<br>Redukcja szumu i echa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s @ 8.3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfejs sieciowy:                       | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WEB Server:                               | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wybrane funkcje:                          | Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu<br>Możliwość wyłączenia oświetlacza LED<br>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>sabotaż wideo<br>Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy |

---

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect<br>iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Zasilanie:                     | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 540 mA                                                                                       |
| Pobór mocy:                    | ≤ 8 W @ PoE<br>≤ 6.5 W @ 12 V DC                                                                                         |
| Obudowa:                       | Dome, Metalowa                                                                                                           |
| Kolor:                         | Biały                                                                                                                    |
| Klasa szczelności:             | IP67                                                                                                                     |
| Temperatura pracy :            | -30 °C ... 60 °C                                                                                                         |
| Waga:                          | 0.77 kg                                                                                                                  |
| Wymiary:                       | Ø 138 x 115 mm                                                                                                           |